

PSE认证开关电源 13.5V350W开关电源

产品名称	PSE认证开关电源 13.5V350W开关电源
公司名称	深圳市广林生电子有限公司
价格	116.00/个
规格参数	品牌:gl 型号:s-350-13.5 类型:特种电源
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道水径三联松元头村建华工业区1栋二楼西
联系电话	13823638626 15999520827

产品详情

性能	型号						
	s-350-5	s-350-7.5	s-350-12	s-350-13.5	s-350-15	s-350-24	
直流输出电压	5v	7.5v	12v	13.5v	24v	24v	
输出电压容差	2%	2%	1%	1%	1%	1%	
额定输出电流	50a	40a	29a	25.8a	14.6a	14.6a	
输出电流范围	0 ~ 50a	0 ~ 40a	0 ~ 29a	0 ~ 25.8a	0 ~ 14.6a	0 ~ 14.6a	
纹波及噪音	150mvp-p	150mvp-p	150mvp-p	150mvp-p	150mvp-p	150mvp-p	
进线稳定度	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	
负载稳定度	1%	1%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	
直流输出功率	250w	300w	348w	348w	350.4w	350w	
效率	73%	76%	74%	78%	81%	81%	
直流电压可调范围	4.5-5.6v	6-9v	10-13.2v	13.5-18v	20-26.4v	20-26.4v	
输入电压范围	90 ~ 132vac/180 ~ 264vac由开关选择47-63hz;254-370vdc						
输入电流	6.5a/115v 50a/230v						
冲击电流	25a/115a 50a/230a						
漏电流	< 3.5ma/240vac						
过载保护	105% ~ 135%类型：切断输出 复位：自动恢复						
过电压保护	5.75-6.75v 9.4-10.9v 13.8-16.2v 15.5-18.2v 18-21v 27.6-32.4v 33.7-39.2v 57.6-67.2v						
高温保护	rth3 650c-700c风扇起动, 550c风扇关闭, 800c-850c切断输出(5-15v) - (2						
温度系数	0.03%/ (0 ~ 50)						
启动、上升、保持时间	200ms,50ms,20ms						
抗震性	10 ~ 500hz,2g 10min,/1周期,时长60分,各轴						
耐压性	输入输出间：1.5kvac输入与外壳；1.5kvac输出与外壳；0.5kvac						
隔离电阻	输入输出间,输入与外壳,输出与外壳：500vdc/100m						
工作温度、湿度	-10 ~ 50 ,20% ~ 90%rh						
存储温度、湿度	-20 ~ 85 ,10% ~ 95%rh						

外形尺寸	215*115*50mm
重量	1.15kgs
安全标准	设计表示ul1950
emc标准	设计表示fcc部分15j条件 等级a

"供应PSE认证开关电源 13.5V350W开关电源"的输出电流为50，输入电压是260（V），输出电压为220（V），电压调整率是0.5（%），负载调整率为0.5（%），输出功率是350（W），输出纹波噪音为120，类型是特种电源，工作效率为98（%），型号是S-350-13.5，晶体管连接方式为单端式，输出电压精度是95（%），品牌为GLS，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，产品认证为pse