

20W灯管 24串12并内置电源批发

产品名称	20W灯管 24串12并内置电源批发
公司名称	深圳同源光电科技有限公司
价格	11.00/只
规格参数	品牌:同源 型号:ts-t20nd 类型:特种电源
公司地址	深圳市宝安区福永新和工业园
联系电话	86-075527586076 13392187273

产品详情

一、通用描述

ts-t20nd是我公司专为t5、t8、t10 led灯管开发的一款灯管内置式非隔离恒流驱动电源，该驱动电源采用先进的恒流控制，高功率因数校正方案；并采用低温升超薄设计。具有体积小、恒流精度高、稳定性好、保护功能齐全、性价比高、低噪声、长寿命、节能、无频闪、环保等优点。

- ### 二、产品特点
- 1、宽输入电压ac 175-265v/50-60hz；
 - 2、转换效率 86%；
 - 3、输出电压：40~80v；
 - 4、最大输出电流：240ma；
 - 5、最大输出功率：20w；
 - 6、恒流精度：±2%；
 - 7、保护功能：欠压、过压、过载、开路保护、过温保护等；
 - 8、完全测试和老化入库。

三、产品尺寸

pcb尺寸：长x宽x厚=150x17x10 (mm)

安装事项

- 1、本产品主要用ac输入电压为175~265v的t5、t8、t10 led灯管中，最大输出电压在40~80vdc,最大输出电流240ma,最大输出功率20w；
- 2、接线端说明：pcb上印有"ac-l"和"ac-n"为交流市电输入端，且"ac-l"对应接在电网的相(火)线上，"ac-n"对应接在电网的零线上；pcb上印有"led+"和"led-"为接led负载端，且"led+"对应接在led负载的正极上，"led-"对应接在led负载的负极上；先接好负载，并确认接线的正确性和接触良好，再上电，有异常立即切断交流输入电源。
- 3、电源与有可能接触的的金属部分，一定要用高温绝缘介质(85℃以上)隔开，以确保使用安全；
- 4、非专业人员不可拆卸，维修本电源。如有技术问题请联系我们的销售人员帮忙解决。

"供应20W灯管 24串12并内置电源批发"的类型为特种电源，型号是TS-T20ND，输入电压为175-265V (V)，品牌是同源，输出功率为20W (W)