

显示频率 时间电镀开关电源

产品名称	显示频率 时间电镀开关电源
公司名称	深圳市仁辉创电子科技有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:仁辉创 型号:sps-1-10v70a 类型:特种电源
公司地址	深圳市龙岗区宝龙街道同德社区浪背新村二区188号2F
联系电话	18933382015 13691959833

产品详情

产品特点：

- 1、交、直流兼容输入，直流输出；
- 2、采用pwm调制，晶体模块的消耗功率低，效率高，更省电；
- 3、由微电脑智能控制整个电源系统，确保电源的输出更精确、更稳定；
- 4、体积小、重量轻适合工作台面使用及机架安装；
- 5、精心设计的电子线路，智能风冷散热处理，低噪音、低涟波；
- 6、高亮led数码管显示输出电压、电流；
- 7、输出使用键盘按钮调节电压电流 0~（预定值）；
- 8、输入欠压保护电路；输出过压、过流、短路保护、过热保护；
- 9、开机键软启动功能，避免开机冲击电流；
- 10、可提供（0-5v或者0-12v）标准外部信号控制；
- 11、通信接口：采用modbus通信协议，可以提供rs232、rs485接口，方便与电池管理系统（bms）连接；通过电脑进行远程控制；
- 12、上位机实时监控软件：电源系统可以与上位机实时通信工作。

产品主要技术参数：

项目	参数
交流输入ac	单相：110v/220v ± 15% 三相：380v ± 15% 50hz/60hz
输出电压dc	0-额定值可调（最大值700v）
输出电流dc	0-额定值可调（最大值200a）
整机效率	87%
电源稳定率	0.3%+10mv
负载稳定率	0.5%+30mv
纹波	0.8%+10mvrms
显示方式	高亮led数码管 精度：± 1% +1个字 显示格式 0.000-9999
保护方式	欠压、过压、过流、短路、过热70-80
输出调节方式	键盘按钮
散热方式	智能风冷
工作环境	温度：-5 ~ 45 ；湿度：10% ~ 85%rh
储存环境	温度：-20 ~ 70 ；湿度：10% ~ 90%rh

电镀开关电源系统产品特点：

- 1.输出电压电流可调
- 2.输出电流可设置成每10分钟上升一次，直到上升到maxi（maxi为可设置变量）
- 3.输出电流随时间变化而变化，时间可设定
- 4.可对输出电流进行斩波输出，占空比，输出频率可调
- 5.机器控制一条阴极辅助线，随时间步骤变化而变化
- 6.时间到，蜂鸣器进行提醒，用户进行下一步操作

电镀开关电源使用方法：

- 1.打开电源，按下相应的s键，执行相应步骤
- 2.s1，s2为固定电流电压定时切断型
- 3.s3为随时间变化电流而不断上升型

具体参数请根据客户使用需求进行改变

详细设置请参照说明书

"显示频率 时间电镀开关电源"的输出电流为70A，输入电压是220V（V），输出电压为10（V），电压调整率是4（%），负载调整率为4（%），输出功率是700（W），输出纹波噪音为 60MV，类型是特种电源，工作效率为87（%），型号是SPS-1-10V70A，晶体管连接方式为半桥式，输出电压精度是1（%），品牌为仁辉创，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，产品认证为厂家