

发电机组12V 24V自切换30A充电机

产品名称	发电机组12V 24V自切换30A充电机
公司名称	济南美积奥电子有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:美积奥 型号:mc900-12/24 类型:特种电源
公司地址	山东省济南市历城区华山街道还乡店工业园东区43号(小清河南)
联系电话	0531-88674877 13869186036

产品详情

充12v或24v蓄电池(充电机自适应转换充电电压),充电电流6~30a可调节,有蓄电池容量显示

环境条件工作温度: (-20~50) ; 贮存温度: (-40~70); 相对湿度: 90%(40±2) ; 大气压力: (70~106)kpa ;

整机外形尺寸: 台式长250mm高65.5mm深200mm

输入电压 ac 180v~264v 频率: 50hz±10%

蓄电池类型: 铅酸电池。

蓄电池标称电压: 12v/24v

充电模式 恒流均充-恒压减流充电-浮充

充电电流: 6a~30连续可调

尺寸: 250*205*65.5mm

浮充电压: 13.5v/27v。

均充电压: 15v/30v

均充/均充转换值：1/5所选充电电流

效率： 90%。

绝缘强度：输入对外壳和对输出 ac1500v；输出对外壳 ac500v。

保护：过温保护、过流保护。

平均无故障时间(mtbf)： 50000h。自动均充/浮充转换充电原理参见图

注意事项：

电源输出正极（红接线柱）与蓄电池正极相连接，电源输出负极（黑接线柱）与蓄电池负极相连接。

为防止电源过热，应使电压工作在空气可以流通的空间内。

"发电机组12V 24V自切换30A充电器"的输入电压为176-264AC（V），输出电流是30，输出电压为12/24（V），电压调整率是 $1 \pm (\%)$ ，负载调整率为 $1 \pm (\%)$ ，输出功率是900（W），类型为特种电源，工作效率是90（%），型号为MC900-12/24，输出电压精度是 $1 \pm (\%)$ ，品牌为美积奥，产品认证是iso9001