

# 油管扶正器厂家 元亨利通 义马扶正器

产品名称	油管扶正器厂家 元亨利通 义马扶正器
公司名称	濮阳市元亨利通石油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市锦田路与新东路交叉口向北200米路东
联系电话	13461799111 13461799111

## 产品详情

扶正技术原理：

- 1、采用扶正体直接扶正，扶正器价格，金属构件扶正强度高结构简单。
- 2、扶正体是一个整体结构，没有其他运动部件和镶嵌部件，不掉、不卡。
- 3、采用内流结构，流动阻力小。扶正器液流从扶正体内腔流动，不会增加液流阻力。

濮阳市元亨利通石油机械有限公司是一家集新材料研发、生产、销售、安装于一体的高新技术企业，生产超高分子量聚乙烯管道UHMWPE，义马扶正器，油井内衬管，UHMWPE抽油扶正器，UHMWPE隧道逃生管道，耐磨尾矿管道，抽沙输泥管道，卤盐化工管道，溢流耐磨弯管，非开挖工程拉管等管材系列产品，产品广泛应用于石油化工，矿山、隧道工程、冶炼、供水工程、养殖、环保，疏浚等行业领域。

抽油杆扶正器，它由两瓣组成，油田井下扶正器，两瓣结构相同，每瓣由半圆柱套插体(1)、一号扶正翼(2)、二号扶正翼(3)、三号扶正翼(4)、橡胶内衬(5)组成，一号扶正翼(2)与三号扶正翼(4)在半圆柱套插体(1)上对称设置，二号扶正翼(3)与一号扶正翼(2)和三号扶正翼(4)的横断面垂直地设置在半圆柱套插体(1)上，二号扶正翼(3)与半圆柱套插体(1)等长，一号扶正翼(2)和三号扶正翼(4)的长度是半圆柱套插体(1)长度的1/2，油管扶正器厂家，在一号扶正翼(2)和三号扶正翼(4)的内侧开有插槽(6)，在一号扶正翼(2)和三号扶正翼(4)上侧的半圆柱套插体(1)的两侧分别设有插板(7)，其特征在于插板(7)自身初端(n)的厚度小于插板(7)自身末端(m)的厚度，两侧插板(7)之间初端(s)的宽度小于末端(h)的宽度，插槽(6)的厚度和宽度与插板(7)的厚度和宽度相对应，在半圆柱套插体(1)的内半圆槽(8)内固定有橡胶内衬

采用超高分子量聚合物为原料，应用国际领先工艺加工而成，与抽油杆抱紧力强，防滑性好、抗拉性强，主要用于采油斜井扶正、刮蜡等作用。

抽油杆扶正器性能稳定，扶正效果好，受到采油现场广大工程技术人员的yizhihaoping.根据现场应用要求及生产需要，特zhi定本标准以利于产品的质量监督与检验。

抽油杆扶正器采用特种尼龙，一次成型，耐磨性好而不损坏油管，尼龙扶正体沿轴向开有螺旋槽，利用液体流动达到预想效果。通过现场使用，该产品操作使用方便，能有效地减缓偏磨、保护油管，延长检泵周期。

#### HBHJ11型抽油杆扶正器

油管扶正器厂家-元亨利通(在线咨询)-义马扶正器由濮阳市元亨利通石油机械有限公司提供。濮阳市元亨利通石油机械有限公司是从事“抽油泵,井下工具,钻井搅拌机,震动机,离心机,油罐,采油气井”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：路经理

。