

八喜壁挂炉ECO3 24KW

产品名称	八喜壁挂炉ECO3 24KW
公司名称	吴忠市光辉暖通设备销售有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:意大利八喜壁挂炉 型号:ECO3 类型:壁挂式
公司地址	吴忠市利通区裕民东街87号(市社保局院内)
联系电话	86 0953 2651000/2652000 13895531698

产品详情

品牌	意大利八喜壁挂炉	型号	ECO3
类型	壁挂式	容量	80-150L
额定热负荷	20-30MJ/h	热水产率	16 (L/min)
价格范围	4000以上	适用水压	8 (MPa)
燃气额定压力	2 (Pa)		

具有100多年历史的生产型企业—八喜集团是欧洲最著名的三大暖通集团之一，凭借其多样的产品系列和全面的系统解决方案，成为行业的领导者和推动者。baxi 集团在英国，法国，德国，意大利，西班牙土耳其等国家拥有17家工厂，年销售额超过15亿欧元。在全球拥有5600多名雇员，年生产各类型锅炉达一百多万台。销往全球70多个国家和地区。。。

- 1、外形美观、体积小 (760*450*345mm) ；
- 2、各种保护装置及其功能：熄火保护、缺水保护 (0.5bar) 、超压保护(3bar)、防倒风保护装置、限温保护、防冻功能；
- 3、采用新颖的烟道设计，有效的降低了锅炉的安装高度；
- 4、采用特殊的面板设计，可以准确的显示供暖、生活热水的出水温度，同时显示壁挂炉故障和运行状态（如燃气故障显示、烟道风机故障指示、系统缺水以及水泵故障指示、供暖和生活热水温度传感器异常指示、发现水垢指示等）；有的锅炉无故障显示和温度显示。

- 1、操作面板上可以预设洗浴温度（40度），从而提高了洗浴的舒适性；(其它品牌无)
- 2、锅炉采用rlg108型风机（4000转/分钟，其排风量远大于一般的同类壁挂炉，使用更加安全可靠，而且更适合热值相对较低的燃气；（其他品牌为rlg97型号，风压较低，3200-3500转/分钟）

- 3、在电路控制中，风机不仅在点火前进行前吹扫，在火焰熄灭后，风机仍然要运行20秒，从而最大限度的保证了锅炉运行的安全性（防止二次点火时爆燃）并能够有效的降低水垢的产生；（其他品牌无此功能）
- 4、锅炉的限温保护、风机的后吹扫功能以及循环泵的滞后循环3分钟，能更有效的降低换热器的温度，减少水垢的产生；
- 5、采用sit845、vk4105a型燃气阀，其燃气稳压性能更好，燃气流量更大，比例调节更灵敏；
- 6、锅炉配有自动旁通，能够保护在供暖系统异常堵塞情况下，循环泵仍能正常运转；
- 7、在供暖与热水切换过程中，锅炉无须重新二次点火。（其他品牌在切换时需要二次点火）
- 8、采用复合式换热器，在运行生活热水功能的过程中，循环泵不运行，从而达到节能（电能）的目的，并能保证循环泵的使用寿命；而采用板式换热器的锅炉，在使用生活热水时，循环泵必须运转，锅炉耗电量增加，循环泵使用寿命减少；由于国内生活热水杂质较多，而且板式换热器的间隙只有2—3毫米，从而容易导致换热器堵塞，很难清洗；另外由于使用了板式换热器，必然需要电动三通阀与其匹配切换，而由于水中的杂质问题，会导致三通阀内部的顶针与皮膜长期磨损出现泄露，从而使锅炉无法自动进行功能的切换，增加了锅炉的维修量和故障率。由于在欧洲水质比较好，上述问题很少发生，而在国内此故障非常普遍！
- 9、采用新型的水流开关（涡轮式），能够有效的感测到水流量的变化，从而保证生活热水温度的恒定；
- 10、烟囱长度可以达到5米（60/100同轴式烟囱），而同类仅能达到4米；
- 11、因为所有锅炉都不能避免在运行过程中产生水垢，而用户又无法及时察觉，从而导致锅炉效率下降，运行成本增高，锅炉使用寿命降低；八喜公司的main系列锅炉非常适用于水质较差的区域，因为锅炉具有有效的水垢指示功能，当锅炉出现水垢后，锅炉指示灯闪烁，维修人员可以携带专用清洗工具对锅炉进行维修

膨胀水箱8l，而部分同类产品仅为6-7l。

采暖和生活热水两用 24或28kw输出功率绿色背景光液晶显示电动三通阀，全面的采暖，卫生热水系统防冻保护内置气候补偿及区域控制等功能 两种温度范围可供选择（30-85 和30-45 ）

吴忠市光辉暖通设备销售有限公司 联系人：杨经理 联系电话：13895531698