

电台用24V输入，5v输出小体积电源，超低纹波噪声

产品名称	电台用24V输入，5v输出小体积电源，超低纹波噪声
公司名称	北京昌电新源科技有限责任公司
价格	30.00/个
规格参数	品牌:昌电新源cdxy 型号:cyd5-24s05 类型:电台电源
公司地址	北京市昌平区流村镇北流村北
联系电话	13701309705

产品详情

北京昌电新源科技有限责任公司是设计、制造和销售高品质和高性能电源领域中的领先者，为工业控制、邮电通信、数据传输、测量、铁路、航空和军工等行业客户提供高频开关电源的设计和服务，具有十多年的设计制造经验。我公司产品包括dc-dc变换器、dc-ac铃流发生器和ac-dc电源。我公司不仅为您提供标准设计和定制产品，还可以针对您的需求进行修改，满足您的设计规范和认证要求。

产品特性：

输入电压类型.....9-18v,18-36v,36-72v

输出电压精度.....一路 $\pm 1\%$ 、二路 $\pm 3\%$ 温漂系数...
..... $\pm 0.03\%/0c$

纹波、噪声..... $< 1\%vp-p$
效率.....80% (典型)

负载调整率..... $\pm 0.5\%$ (10%-100%) 输入电压调整率..... $\pm 0.5\%$

短路保护.....长期、自恢复

隔离电压输入-输出 $>500 vdc/1min/5ma$

开关频率300khz 隔离电阻
.....109?

工作环境温度 ...-250c t +710c 存储温度-450c t +900c

壳体材质.....无辐射涂黑金属

外形尺寸.....25.40mm × 25.40mm × 10.20mm

管脚编号	单路输出型(外形a)	双路输出型(外形a)
p1	vin+ (直流输入高电位)	vin+ (直流输入高电位)
p2	vin- (直流输入低电位)	vin- (直流输入低电位)
p3	vo+ (输出高电位)	vo1+ (一路输出高电位)
p4	np (无引出角)	com(一、二路输出地)
p5	gnd (输出地)	vo2-(二路输出低电位)

联系方式：

企业名称:北京昌电新源科技有限责任公司

开户银行：北京农村商业银行兴昌支行东关分理处

账号： 060 302 010 300 001 0026

税号： 110 114 573 248 601

地址： 北京市昌平区流村镇北流村北

电话： 010 52878575 13701309705

"供应电台用24V输入，5v输出小体积电源，超低纹波噪声"的输出电流为.，输入电压是18~36（V），输出电压为5（V），电压调整率是.（%），负载调整率为.（%），输出功率是5（W），输出纹波噪音为30mVp-p，类型是电台电源，工作效率为76（%），型号是CYD5-24S05，晶体管连接方式为半桥式，输出电压精度是1（%），品牌为昌电新源CDXY，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式