

# PZ73W-10NR 加长杆高温闸阀、耐1000度高温刀闸阀310S不锈钢

产品名称	PZ73W-10NR 加长杆高温闸阀、耐1000度高温刀闸阀310S不锈钢
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/件
规格参数	型号:PZ73Y、H-10NR 性能:耐磨 连接形式:对夹式, 法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73W-10NR 加长杆高温闸阀、耐1000度高温刀闸阀310S不锈钢概述：

具有结构紧凑、设计合理、阀门刚性好，通道流畅，流阻系数小等优点，密封可靠、操作轻便灵活，用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中介质。

PZ73W-10NR 加长杆高温闸阀、耐1000度高温刀闸阀310S不锈钢主要采用铸铁、铸钢、不锈钢等。通径从DN50~DN1000。产品广泛应用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门。特别适用于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

结构特点主要有：1、采用对夹式结构，体积小，重量轻。2、\*敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。3、新研制的U型封圈，可以保证阀门的良好密封性。4、闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。5、流阻小。6、安装维修方便。PZ73W-10NR

加长杆高温闸阀、耐1000度高温刀闸阀310S不锈钢主要性能规范

公称压力 (MPa)  
1.01.6

壳体试验 (MPa)  
1.52.4

密封试验 (MPa)  
1.11.8

PZ73W-10NR 加长杆高温闸阀、耐1000度高温刀闸阀310S不锈钢主要零部件材质

体、盖  
不锈钢、碳钢、灰铸铁

闸阀  
碳钢、不锈钢

阀杆  
不锈钢

PZ73W-10NR 加长杆高温闸阀、耐1000度高温刀闸阀310S不锈钢主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2
1.0	50	43	160	125	100
	65	46	180	145	120
	80	46	195	160	135
	100	52	215	180	155
	125	56	245	210	185
	150	56	280	240	210
	200	60	335	295	265
	250	68	390	350	320
	300	78	440	400	368
	350	78	500	460	428
	400	102	565	515	482
	450	114	615	565	532