

## 国内安装管道工程的公司，国内安装管道项目的公司

产品名称	国内安装管道工程的公司，国内安装管道项目的公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

### 产品详情

国内安装管道工程的公司，国内安装管道项目的公司管道设计应根据压力、温度、流体特性等工艺条件，并结合环境和各种荷载等条件进行。3.1.2设计压力的确定应符合下列规定：3.1.2.1一条管道及其每个组成件的设计压力，不应小于运行中遇到的内压或外压与温度相偶合时严重条件下的压力。严重条件应为强度计算中管道组成件需要大厚度及高公称压力时的参数。但上述设计压力不应包括本章中允许的非经常性压力变动值。3.1.2.2下列特殊条件的管道，国内安装管道工程的公司，国内安装管道项目的公司其设计压力应与第3.1.2.1款比较，并应取两者的较大值。(1)输送制冷剂、液化烃类等气化温度低的流体的管道，设计压力不应小于阀被关闭或流体不流动时在高环境温度下气化所能达到的高压；(2)离心泵出口管道的设计压力不应小于吸入压力与扬程相应压力之和；

(3)没有压力泄放装置保护或与压力泄放装置隔离的管道，国内安装管道工程的公司，国内安装管道项目的公司设计压力不应低于流体可达到的大压力。3.1.2.3真空管道应按受外压设计，当装有安全控制装置时，设计压力应取1.25倍大内外压力差或0.1MPa两者中的低值；无安全控制装置时，设计压力应取0.1MPa。3.1.2.4装有泄压装置的管道的设计压力不应小于泄压装置开启的压力。国内安装管道工程的公司，国内安装管道项目的公司设计温度的确定应符合下列规定：3.1.3.1管道中每个组成件的设计温度，应不低于本规范第3.1.2.1款规定的需要大厚度或高公称压力相对应的温度。设计温度的确定，还应包括流体温度、环境温度、阳光辐射、加热或冷却的流体温度等因素的影响。设计的低温度应为管道组成件的低工作温度，此温度不应低于材料的使用温度下限。常用材料的使用温度下限，国内安装管道工程的公司，国内安装管道项目的公司应符合本规范附录A的规定。