

输液袋耐内压测试仪 玻璃瓶耐内压力检测仪 药剂瓶耐内压力试验仪

产品名称	输液袋耐内压测试仪 玻璃瓶耐内压力检测仪 药剂瓶耐内压力试验仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:三泉中石 型号:NLY-03 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

产品详情

输液袋耐内压测试仪 玻璃瓶耐内压力检测仪 药剂瓶耐内压力试验仪

玻璃瓶内压力测试仪是一种专门用于测试玻璃瓶耐内压力的精密仪器，主要应用于各种玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶、模制西林瓶、抗生素瓶和玻璃输液瓶等的耐内压力试验。

它依据GB/T 4546-2008（玻璃容器 耐内压力试验方法）标准中实验项目规定，能够全自动显示整个实验过程压力变化，是各啤酒厂、玻璃瓶厂家、质检机构、制药生产企业的必备检测仪器。

玻璃瓶内压力测试仪的设计、结构紧凑、操作简单方便，能够提供准确的测试数据，满足各容量玻璃保压试验和爆破压力试验要求。该产品的高精度、高稳定性传感器和控制系统能够确保测试结果的准确性和可靠性，为产品质量控制提供了强有力的保障。

玻璃瓶内压力测试仪的检测范围非常广泛，可以满足不同类型、不同规格的玻璃瓶的耐内压力测试需求。无论是啤酒瓶、饮料瓶还是输液瓶等，都可以通过该仪器进行jingque的耐内压力测试。这使得该产品在玻璃瓶制造业、饮料制造业、制药业等领域得到了广泛应用。

使用玻璃瓶内压力测试仪非常简单。首先，将待测玻璃瓶放置在试验机上，然后通过设备内部的加压装

置向玻璃瓶内注入规定量的液体。接下来，通过控制系统的操作，使设备在预定的时间内以恒定的速率增加玻璃瓶内的压力，观察玻璃瓶的反应和变化。如果玻璃瓶在规定的时间内保持完整，则说明其耐内压力符合要求。

主要参数：

仪器型号：NLY-02

名称：玻璃瓶耐内压力试验机

其他名称：耐内压测试仪、爆瓶仪

测量范围：0 ~ 6 MPa

测量误差：± 1%

分辨率：MPa

线性速率增压：0.4-0.58 ± 0.1Mpa/s(5.8 ± 1bar/s)

外形尺寸：580mm × 430 × 1500mm(长宽高)

重量：48Kg

输液袋耐内压测试仪 玻璃瓶耐内压力检测仪 药剂瓶耐内压力试验仪

此为广告