

安装给水管道的公司，安装给水管道工程的公司，安装给水管道项目的公司

产品名称	安装给水管道的公司，安装给水管道工程的公司，安装给水管道项目的公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

安装给水管道的公司，安装给水管道工程的公司，安装给水管道项目的公司管道采用伴管或夹套加热时，应以外加热和管内流体温度中较高的温度为设计温度。 3.1.3.3无隔热层的管道中，不同的管道组成件可具有不同的设计温度，管道组成件的设计温度应符合以下规定： (1)流体温度低于65 时，管道组成件的设计温度可与流体温度相同； (2)流体温度等于或大于65 时，除非按传热计算或试验确定有较低的平均壁温，管道组成件的设计温度不应低于以下的值： 阀门、管子、突缘短节、安装给水管道的公司，安装给水管道工程的公司，安装给水管道项目的公司焊接管件和厚度与管子相似的其他管道组成件：为流体温度的95%； 法兰(除松套法兰外)，包括在管件和阀门上的法兰：为流体温度的90%； 松套法兰：为流体温度的85%； 法兰的紧固件：为流体温度的80%。

3.1.3.4外保温管道的设计温度应按第3.1.3.1款和第3.1.3.2款确定。当另有计算、试验或测定的结果时，可取其他温度。 3.1.3.5内保温管道的设计温度，安装给水管道的公司，安装给水管道工程的公司，安装给水管道项目的公司应根据传热计算或试验确定。 3.1.3.6对于非金属材料衬里的管道，设计温度应取流体的高工作温度。当无外隔热层时，外层金属的设计温度可通过传热计算、试验决定，或按第3.1.3.3款确定。3.1.4设计中应对以下环境影响采取有效措施： 3.1.4.1管道中的气体或蒸气被冷却时，安装给水管道的公司，安装给水管道工程的公司，安装给水管道项目的公司应确定压力降低值。当管内产生真空时，管道应能承受在低温下的外部压力，或采取破坏真空的预防措施。 3.1.4.2管道组成件应能承受或消除因静态流体受热膨胀而增加的压力，或采取预防措施。 3.1.4.3当管道温度低于0 时，应防止切断阀、控制阀、泄压装置和其他管道组成件的活动部件外表面结冰。安装给水管道的公司，安装给水管道工程的公司，安装给水管道项目的公司管道应能承受以下的动力荷载：