

定做硅橡胶加热板 硅橡胶加热板

产品名称	定做硅橡胶加热板 硅橡胶加热板
公司名称	北京百正线缆有限公司
价格	120.00/片
规格参数	加工定制:是 类型:硅橡胶加热板 品牌:gxj
公司地址	中国 北京市 北京海淀区中关村大街32号中发电子大厦1191柜台
联系电话	86 010 62575744/62638708 13681530635

产品详情

本品规格：690*25*3mm（长*宽*厚）

电压：110v

功率：400w

引出线：2000mm

硅橡胶加热器

产品特点： 硅橡胶加热器的绝缘层是由硅橡胶与玻璃纤维布复合而成的薄片状（标准厚度为1.5mm），硅胶加热片具有很好的柔软性，可以与被加热物体紧密接触；发热元件用镍合金的合金箔进行加工而成的，加热功率可达到1.2w/cm²，加热更加均匀。这样，就能够让热传递到任何所需的地方

产品描述： 硅橡胶加热器（俗称硅胶加热片、硅橡胶加热膜、硅橡胶电热片等，硅橡胶油桶加热器，）主要是由镍铬合金电热丝和硅橡胶高温绝缘布组成。它发热快、温度均匀、热效率高、强度高、使用方便、安全寿命长达四年，不易老化。

产品用途： 硅橡胶加热器可使用在潮湿、无爆炸性气体的场合、工业设备管道、罐桶等的

拌热和保温（油桶加热器），使用时可直接缠在被加热物体的表面。可以作为冷冻防护及空调压缩机、电机等设备的辅助加热。可以作为医疗设备（如血液分析仪、试验管加热器、医疗保健塑身衣、塑身瘦身腰带补偿热量等）。产品技术参数：绝缘材料最高耐温：300度 最高使用温度：250度
功率误差：8% 绝缘电阻：5 m 耐压强度：1500v/5s 耐电电压：6kv尺寸：最大500mm*
无限长度,最小15mm*15mm注：硅橡胶加热产品可以根据客户要求定做，提供图纸，电压，功率，尺寸

"厂家定做硅橡胶加热板"的功率为400（W），类型是硅橡胶加热板，型号为69025，品牌是GXJ，主要用途为加热/保温，表面尺寸是690*25*3（mm），产品认证为UL，常温电阻是30-32（ Ω ），加工定制为是