

MHYVRP 5*2*0.8煤矿用铜网编织屏蔽阻燃通信软电缆

产品名称	MHYVRP 5*2*0.8煤矿用铜网编织屏蔽阻燃通信软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:MHYVRP 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

全塑市内通信电缆：

通信电缆|通讯电缆|电话电缆|音频电缆|市话电缆

对数 5对 10对 20对 30对 50对 100对 200对 300对 400对 500对600对 800对 1000对

导线直径为 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90mm。

通信电缆型号：HYA;HYA22;HYA23;HYA53;ZRC-HYA;ZRC-HYA53;WDZ-HYA；

充油通信电缆：HYAT;HYAT23;HYAT53;HYAT22;HYAT;ZRC-HYAT;WDZ-HYAT;ZR-HYAT53;

自承式通信电缆-索道通信电缆型号：HYAC，HYAC

铠装通信电缆；HYA22；HYA23；HYA53；HYAT22；HYAT23；HYAT53；ZRC-HYA53；WDZ-HYA53；ZR-HYA23；ZR-HYAT23

室内通信电缆-配线电缆-HPVV22；HYV；HPVV；HPYV；HPYV22；HYV22

市内通信电缆执行标准：YD/T322-1996

HYA市内通信电缆(广泛使用于城域网通信网络建设中，以架空和管道安装为主，主要传输音频信号) HYAT填充式通信电缆（使用于城域网通信网络建设中，以管道安装为主，有阻水效果，无须充气保护，主要传输音频信号）

HYAC自承式通信电缆（使用于城域网通信网络建设中，架空安装，施工方便，主要传输音频信号） HYAT53填充式铠装电缆（使用于城域网通信网络建设的复杂环境中，直埋于地下，有阻水、防鼠咬效果，

无须充气保护，主要传输音频信号)

矿用通信电缆型号:MHYV MHYAV MHYA32 MHJYV MHYV $1 \times 2 \times 2 \times 2 \times 1 \times 4 \times 5 \times 2$
 $\times 7/0.28$ 矿用通信电缆用于平巷斜巷及机电硐室

MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线 $1 \times 2 \times 2 \times 2$ 矿用通信电缆用于机械损伤较高平巷和斜巷

MHYAV 1/0.8 $20 \times 2 \times 30 \times 2 \times 50 \times 2 \times 0.8$ 矿用通信电缆用于较潮湿的斜井和平巷

MHYA32 $30 \times 2 \times 50 \times 2 \times 80 \times 2 \times 0.8$ 钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于竖井和斜井

矿用通信电缆主要技术性能及指标

20 时导体直流电阻 /km	7/0.28	45 7/0.283钢4铜	73 1/0.8	36.7
固有衰减 (800~1000HZ) dB/km	1.1	1.3	0.95	20
20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km	3000			
线对工作电容 (800~1000HZ) uF/km	0.06			
近端串音衰减 (800~1000HZ) dB/500m	70			
电感 (800~1000HZ) uH/km	800			
耐交流工频电压 1.5KV/1min通过				
直流电阻差				环阻的2%

矿用通信电缆的使用特性 导体的长期允许工作温度-40~+50 ；平均最大相对湿度为 95% (+25 时)
允许附设与安装的温度应不大于-10 最小弯曲半径：MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍，
其它型号的电缆为外径的15倍。

MHYBV(PUYBV) 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 5-50

1/0.8用于机械冲击较高的平巷、斜巷