

东莞BT4电度防爆电机/EX防爆马达/BT4防爆水泵/EX防爆水泵

产品名称	东莞BT4电度防爆电机/EX防爆马达/BT4防爆水泵/EX防爆水泵
公司名称	东莞市江成机电有限公司
价格	980.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:江晟 产品类型:三相异步电动机
公司地址	东莞市大岭山镇大塘村天亨达工业园
联系电话	13768474162

产品详情

欢迎惠顾我公司产品，质量保证、价格实惠、服务快捷。型号说明：yb2180m-4b35、y三相电动机、b防爆系列、180电机中心高、m定子长短、b3卧式、b5是立式、b35是立卧式。

yb2系列防爆型三相异步电动机是yb系列隔防型三相异步电动机的更迭代的防爆电机产品。本系列电动机具有体积小、重量轻、外形美观、运行安全可靠、使用寿命长、性能优良、安装使用维修方便等特点。本系列电动机的功率等级、安装尺寸符合国际电工委员会（iec）标准，有利于出出设备和引进设备的配套。本系列电动机防爆性能符合gb3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第一部分：通用要求》和gb3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第二部分：隔爆型“d”》的规定，也符合iec60079-0：1988和iec60079-1：1990的规定，制成隔爆型。防爆标志为exdi、exdiat4、exdiibt4，适应于有爆炸性气体混合物存在的场所。exi适用于甲烷或煤尘的爆炸性气体混合物存在的煤矿井下非采掘工作面环境。exd at4适应于工厂用类a级、温度组别为t1、t2、t3和t4组的爆炸性气体混合物存在的环境。exd 适应于工厂用类b级、温度组别为t1、t2、t3和t4的爆炸性气体混合物存在的环境。

控制风机噪声的常用方法是在风机的进、出口处安装阻性消声器。对于有更高降噪要求的场合，可以采用消声隔声箱，并在机组与地基之间安置减震器。采取上述方法，一般可获得明显的降噪效果。国内现已有许多噪声控制设备厂，可提供各类风机的消声噪器、消声隔声箱及减震器。风机的噪声问题，从技术上来讲，在我国基本上已可得到有效的控制，而且低噪声风机也已开始出现。但是，对于有特殊要求的风机消声器，如要求防水、防潮、耐高温或防尘等，尚有许多研究工作值得开展。风机噪声的声级，不仅与其风机的结构形式有关，而且还同其工作状态(由全压和风量决定)有关。不同系列、不同型号的风机，其声级是不一样的。同一风机，在不同工况下，其声级也是不同的。风机工作在最高效率点时，声级往往取量低值。为了更好表征风机的噪声性能，出现了比a级这个概念。比a声级是指通风机在单位流量(1米/分)和单位全压(1毫米水柱)下所产生的a声级。。同一风机在不同工况下的比a声级是不同的。在最高效率点上，比a声级取量低值。不同系列的风机在额定工况下的比a声级表征了该系列风机噪声级的高低和产品质量的优劣。所以目前国内外多采用比a声级作为风机噪声的限值指标。同一系列不同型号的风机，其比a声级大体相近。风机加工精度愈高，气动性能愈好，比a声级愈低。

"东莞BT4电度防爆电机/EX防爆马达/BT4防爆水泵/EX防爆水泵"的加工定制为是，品牌是江晟，产品类型三相异步电动机，型号是YB2100L1-4，额定功率为2.2（kW），额定电压是380（V），额定转速为1440（rpm），产品认证是CE