

## 自整角机 上海力可电器 其他

产品名称	自整角机 上海力可电器 其他
公司名称	上海力可电器有限公司
价格	500.00/个
规格参数	品牌:上海力可电器 产品类型:其他 型号:45lf5b45lj5b45kf5b
公司地址	上海市松江区石湖荡镇学府路207号
联系电话	86-0577-62602675

## 产品详情

kl系列自整角机是一种感应式机电元件。在系统中通常是两个或两个以上组合使用。其作用是将转轴的转角变换为电气信号；或将电气信号转变为转轴的转角，从而实现角度的传输、变换和接收。它广泛应用于同步传动、随动系统和解算装置中，借发送机和接收机之间无机械联结传递角位移的方式，达到自动指示角度、位置、距离和指令等目的。kl系列功率自整角机还可直接传送力矩，主要用于钢铁生产自动线中轧制、卷机系统中，也可用于石油化工等部门。

结构特点：本系列自整角机均为封闭式结构，定子均为隐极式，槽内放置星形连结的三相绕组d1、d2、d3直接引出。lf、lj、lk自整角机转子为凸极式，装有1-2短路回路，kb自整角机转子为隐极式，转子均有单相绕组z1、z2，通过两对滑环及电刷引出；kcf、lcf自整角机转子亦为隐极式，但转子上放置星形连接的三相绕组z1、z2、z3，通过三对滑环及电刷引出；功率自整角机定、转子皆为隐极式，转子槽内除zcf放置三相绕组z1、z2、z3和zkb放置单相绕组z1、z2外，其余zlf和zlj均放置两个相互正交的绕组，其中一个为单相励磁绕组z1、z2，另一个为本身已短接的阻尼绕组。转子绕组均通过二对或三对滑环和电刷引出。为了满足阻尼性能要求接收机的转子上装有机机械阻尼器。产品代号意义：zkb 自整角变压器zlf 力矩式自整角发送机zlj 力矩式自整角接收机zcf 力矩式差动自整角发送机kf 控制式自整角发送机kcf 控制式差动自整角发送机kb 控制式自整角变压器lf 力矩式自整角发送机lcf 力矩式差动自整角发送机lj 力矩式自整角接收机

使用条件：1. 海拔高度：不超过4000m；2. 环境温度：-40 ~ +55；3. 相对湿度：不大于95%（空气温度为25℃）；4. 振动：振频10~150hz，加速度2.5g，低频限幅双振幅1.5mm；5. 冲击：加速度7g；6. 气压：6.05 × 10.4 pa。

"供应自整角机"的品牌为上海力可电器，产品类型是其他，型号为45LF5B45LJ5B45KF5B，额定功率是2（kW），额定电压为110（V），额定转速是1200（rpm），产品认证为CCC