

# 医药包装性能测试仪 输液器连接强度检测仪 输液针连接牢固度测试仪

产品名称	医药包装性能测试仪 输液器连接强度检测仪 输液针连接牢固度测试仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:三泉中石 型号:YYB-03 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

## 产品详情

### 医药包装性能测试仪 输液器连接强度检测仪 输液针连接牢固度测试仪

医药包装性能测试仪可广泛应用于医药包装、输液针、输液袋、自毁注射器芯杆、手术刀片等医疗用品的各项性能测试。

对于医药包装来说，这款仪器可以检测包装的牢固度、撕拉力等指标。这些测试能够帮助我们判断医药包装是否能够有效地保护器械，防止医疗用品在运输和储存过程中受到外界环境的影响，保证药品的质量和安全。

例如对于输液器和自毁注射器芯杆来说，这款仪器可以测试它们的连接强度以及芯杆的插入和拔出力。这些数据对于评价医疗用品的使用性能和安全性至关重要。通过测试输液器的连接强度，可以有效提高输液器的连接可靠性，避免因连接不牢造成的液体渗漏和输液过程中的安全隐患，从而保障输液的质量和安全性。同时也能保证芯杆的插入和拔出力适中，避免操作时的不便或者对人体的伤害。

对于手术刀片，医药包装性能测试仪可以测试刀片的切割力。这些数据可以帮助医生更好地了解手术刀片的性能，从而在手术过程中更好地掌握切割力度和速度，提高手术的效率 and 安全性。

此外，医药包装性能测试仪还可以测试药品包装的热封性能、穿刺性能等指标。这些测试能够确保药品包装的可靠性和安全性，防止药品在生产和储存过程中受到损坏或污染。

## 技术参数

测量范围 20N/50N/300N/500N/1000N/1500N ( 可选其一或多种 )

测量误差  $\pm 0.5\%$

测量速度 1-500mm/min无极调速

速度误差  $\pm 2\%$

机器尺寸 570mm × 430mm × 1170mm

重量 78Kg

## 环境要求

环境温度 15 -50

相对湿度 80% , 无凝露

电源 220V,50Hz

## 标准

YBB00112004-2015、YBBOO102003-2015、YBBOO112003-2015、YBB001 22003-2015、YBB00042005-2015、YBB00372003-2015、YBB00212005-2015、YBB00342002-2015、YBB00242004-2015、YBBOO152002-2015、YBB00082005-2015、YBB00332002-2015、GB 15810、GB 1581

## 配 置

标准配置：主机、微型打印机、胶塞穿刺力夹具、拉环开启力夹具

选用配置：折断力夹具、组合盖开启力夹具、拉伸夹具、针尖穿刺力测试夹具、滑动性测试夹具、器身密合性测试夹具、热合强度测试夹具、连接力夹具、拨开力夹具、连接力夹具、全开力夹具

医药包装性能测试仪 输液器连接强度检测仪 输液针连接牢固度测试仪

此为广告