

配电室380v绝缘地胶，380v电力绝缘地胶

产品名称	配电室380v绝缘地胶，380v电力绝缘地胶
公司名称	石家庄百鼎电气有限公司
价格	555.00/块
规格参数	加工定制:是 品牌:百鼎电气 型号:jyd-5
公司地址	河北省石家庄市石家庄新华区
联系电话	0311-80776691 13731196257

产品详情

新型天然橡胶绝缘橡胶板/天然绝缘胶垫

配电室380v绝缘地胶，380v电力绝缘地胶

配电室绝缘地胶，电力橡胶地板/绝缘垫，电力胶垫

绝缘垫选配列表

石家庄百鼎电气有限公司生产的绝缘胶垫物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100 空气中介电系数要求高的环境中工作。该绝缘垫弹性强、绝缘性能优越,表面有光泽。适用于电力各场所工作台和地面的铺设，电站、变电所地面的铺设和装设。百鼎电气为电力安全防护事业做出了大量的改良型和创新型产品。科技创新一小步，安全事业一大步！一直向着更专业，更高远的境界努力！

一、指标参数：【黑色绝缘地胶】

电绝缘性能试验	胶垫厚度	工频耐压实验要求时间	工频耐压实验标准值	工频耐压实验实测时间	工频耐压实验实测值
5kv	3mm	1分钟	5kv	2分钟	6kv
10kv	5mm	1分钟	10kv	2分钟	15kv
15kv	6mm	1分钟	10kv	2分钟	15kv
25kv	8mm	1分钟	25kv	2分钟	25kv
35kv	10mm	1分钟	35kv	2分钟	35kv
110kv	12mm	1分钟	110kv	2分钟	110kv
220kv	16mm	1分钟	220kv	2分钟	220kv

二、指标参数：【绿色绝缘地胶】

电绝缘性能试验	胶垫厚度	工频耐压实验要求时间	工频耐压实验标准值	工频耐压实验实测时间	工频耐压实验实测值
5kv	3mm	1分钟	5kv	2分钟	6kv
10-15kv	5mm	1分钟	10kv	2分钟	20kv
20-25kv	6mm	1分钟	20kv	2分钟	25kv
35kv	8mm	1分钟	35kv	2分钟	50kv
66-110kv	10mm	1分钟	110kv	2分钟	110kv
220kv	12mm	1分钟	220kv	2分钟	220kv
.....					

采用东南亚产天然橡胶胶垫、橡胶板。用于变电所、地铁站、电业局、配电室等高级理化实验室等环境
不带静电，不吸水、不打滑。

粘地性好，免维护，绝缘等级高！

硬度 60邵氏度

耐压：220kv

耐温：180 · c

拉伸度：

抗腐蚀度：佳

耐酸碱：是

吸水度：否

科技创新一小步 安全事业一大步

电力引导光明 科技改变明天

另外我公司还有各种直流验电器。服务保障，品质保障、

电力引导光明，科技改变明天！

"配电室380v绝缘地胶，380v电力绝缘地胶"的颜色为黑、红、绿，厚度是3-20（mm），加工定制为是，材质是天然橡胶，宽度为1000（mm），耐温是180（ ），翘曲度为0.223（mm），型号是JYD-5，适用范围为变电所、地铁站、电业局、配电室等高级理化实验室，品牌是百鼎电气，长度为10000（mm），产品认证是iso9001/2000