

# 河北省沧州绝缘板 绝缘板

产品名称	河北省沧州绝缘板 绝缘板
公司名称	诸城市中信机电设备有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	加工定制:是 品牌:绝缘板 型号:1000.2000mm
公司地址	东关大街 2 1 号
联系电话	6066081 13780857700

## 产品详情

简介 3240环氧板，由电工玻璃布浸以环氧树脂，经烘干、热压而成。

环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物，除个别外，它们的相对分子质量都不高。

环氧树脂的分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特征，环氧基团可以位于分子链的末端、中间或成环状结构。

3240环氧板(2张)

编辑本段名称含义

3240为国标牌号，对应于iec893-3-2中的epgc201型。

根据jb-t 2197-1996 电气绝缘材料产品分类、命名及型号编制方法：

3240 四位阿拉伯数字 第一位3代表层压制品、卷绕制品、真空压力浸胶制品

第二位2代表 无机底才层压板

第三位4代表 温度指数等级 155度

第四位0代表 产品品种代号

3240 全称为 环氧层压玻璃布板

编辑本段相关定义

3240环氧板层压板表面要求平整、无气泡、麻坑和皱纹，但允许有不影响使用的其他缺陷，如：擦伤、压痕、污点，及少量斑点。边缘应切割整齐，端面不得有分层和裂纹。

执行标准：gb/t1303.1-1998（本色），红、绿、黑色为协议标准。

耐温等级：b级

颜色：本色（黄）、红、绿、黑等(可加色，调配成多种颜色)

特性：固化后的环氧树脂体系具有优良的力学性能，中温下机械强度较高，高湿下电气性能稳定性好。

电性：固化后的环氧树脂体系是一种具有高介电性能、耐表面漏电、耐电弧的优良绝缘材料

用途：机械、电子、电气用。适用于机械、电气、电子、电器等领域。也用于绝缘件的加工，加工成各类绝缘配件。设备绝缘结构零部件。

厚度：正常情况下为0.5~50mm，也可按要求生产到50~150mm的厚板。

环氧树脂和所用的固化剂的反应是通过直接加成反应或树脂分子中环氧基的开环聚合反应来进行的，没有水或其它挥发性副产物放出。它们和不饱和聚酯树脂、酚醛树脂相比，在固化过程中显示出很低的收缩性（小于2%）。

"河北省沧州绝缘板"的是否提供加工定制为是，品牌是绝缘板，型号为1000.2000MM，材质是环氧树脂，耐温为150（ ），颜色是黄色，厚度为0.3--40（ mm ），宽度是1000（ mm ），长度为2000（ mm ），产品认证是ISO，翘曲度为0（ mm ），适用范围是机械