

东莞供应导热硅胶垫片高纯度,高效率,长期稳定,可靠性强

产品名称	东莞供应导热硅胶垫片高纯度,高效率,长期稳定,可靠性强
公司名称	东莞市美源包装材料制品厂
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:美源 型号:my6008
公司地址	广东东莞市樟木头镇石新工业区
联系电话	86-076982051582 13794918965

产品详情

产品描述介绍

pm500系列性能参数表

测试项目	测试值	单位	测试标准
test project	metric value	unit	test method
颜色	all	---	visual
color			
厚度	0.5 ~ 15	mm	astm d37
thickness			
密度	2.0 ± 0.3	---	astm d79
density			
硬度	12 ~ 45	shore c	astm d224
hardness			
耐温范围	-40 ~ +220		en 344
continuous use temp			

击穿电压 breakdown voltage	>2	kv/mm	astm d149
体积电阻率 volume impedance	1.0×10^{11}	.cm	astm d251
耐燃等级 flammability class	v-0	--	ul-94
导热系数 thermal conductivity	2.55	w/mk	astm e146

产品型号：my6008，导热绝缘材料，绝缘导热材料，东莞市美源包装材料制品厂

用途：用于电子电器产品的控制主板、tft-lcd、笔记本电脑、大功率电源、led灯饰等产品上，起导热、填充、减震作用；可单面加砂胶布增强其机械性能，可直接粘在机体元件表面而无需用镙钉等加固。（可根据客户不同需求模切成任何形状的片材，也可加贴背胶或刷胶）

典型应用：客户可根据发热体与散热片之间的间隙大小选用合适厚度的导热硅胶片，用于电子产品、电子设备的发热功率器件（集成电路、功率管、可控硅、变压器等）与散热设施（散热片、铝制外壳等）之间紧密接触，达到更好的导热效果。

备注：1、常用颜色：黑色

2、常用厚度：0.5-12mm

3、基本规格：pm50035度 ± 5

t(0.5~15mm)，w(200mm)，l(400mm)

4、规格可根据客人的要求进行制作。

产品名称：导热硅胶片，导热片，导热垫，导热贴，导热胶片，导热胶垫，导热胶贴，导热材料，导热硅胶垫。主要特性：导热、绝缘、自黏、防震、填充。

"东莞厂家供应导热硅胶垫片高纯度,高效率,长期稳定,可靠性强"的颜色为灰白色，型号是MY6008，品牌为美源，产品认证是SGS-UL，材质为硅胶片，加工定制是是，阻燃性为A，耐温是-40-+220（ ）（ ）