

# TDGC2-2KVA单相接触式调压器 2000VA单相接触式调压器

产品名称	TDGC2-2KVA单相接触式调压器 2000VA单相接触式调压器
公司名称	上海祥优电器设备制造有限公司
价格	406.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:祥优 型号:tdgc2-2kva
公司地址	上海市金山区亭林镇林吉路833弄16幢
联系电话	86-02137911058 13321902658

## 产品详情

### 单相接触式调压器----产品概述：

tdgc2-2kva单相接触式调压器采用进口矽钢片，经先进加工工艺制作而成的节能型新产品。根据需要的电压，单相接触式调压器可以从0~250v或0~300v（特殊）进行自由调整。该系列单相接触式调压器外形结构为四角型，外形美观、体积小、重量轻。具有效率高，漏磁小，损耗低，温升高，噪音低，震动小，使用方便、可靠，能长时间运行等特点。

### 单相接触式调压器----适用场合：

广泛用于工业、化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工、学校、科学实验、公用设施、家用电器等，以实现调压、温控、调速、调光，功率控制等目的，是一种理想的交流调压电源。单相接触式调压器----性能特点：

输入电压	单相220v
输出电压	单相0-250v（特殊电压可定制）
频率	50hz/60hz
效率	90%
波形失真	无附加波形失真
冷却方式	自然风冷
触点温升值	不超过90（用半导体点温计法测量）
环境温度	-15 至+40
负载功率因数	0.8
绝缘电阻	单相>5m
抗电强度	2000v/min
功能	具有输出电压指示
绝缘等级	b级

## 单相接触式调压器----注意事项：

- 1) 单相接触式调压器不允许并联使用；
- 2) 使用前必须查明电网电压与输入电压端钮一致，输入端输出端切忌接反；
- 3) 使用时应经常注意输出电流不超过额定值，否则易使调压器寿命降低，甚至烧毁；
- 4) 单相接触式调压器必须良好接地，以保证安全；
- 5) 通电前指针应在零位缓慢转动手轮调节至所需电压，从零升到最大值时不应少于5秒；
- 6) 单相接触式调压器保持清洁，防潮，使用时应通风；
- 7) 为保证单相接触式调压器正常使用，定期对旋转部分及接触表面进行检查维修，此项工作一般应在不通电时进行；
- 8) 搬运单相接触式调压器时不得使用手轮，而应将整个产品提起移动；
- 9) 单相接触式调压器使用完毕，应将手轮转到零位后，切断电源； 10) 该系列调压器应在户内使用。

"供应 TDGC2-2KVA单相接触式调压器 2000VA单相接触式调压器"的频率范围为 50 - 60 (HZ)，型号是TDGC2-2KVA，输出电流为 8 (A)，输入电压是 220 (V)，输出电压为 0 - 250 (V)，品牌是祥优，加工定制为是，输出功率是 2000 VA (W)