

# LPS202A,直流稳压稳流电源

产品名称	LPS202A,直流稳压稳流电源
公司名称	上海睿勤电子有限公司
价格	3800.00/个
规格参数	品牌:tradex 型号:lps202a 输出电流:0-3 ( a )
公司地址	中国 上海 上海市黄浦区 上海市广西北路528号安基大厦1606室
联系电话	86-021-61367204 13524208539

## 产品详情

<p>lps100系列及lps200系列直流稳压稳流电源,是采用mosfet线性串联调整方式设计的交流输入直流输出电源。具有输出电压、输出电流连续可调,稳压、稳流自动切换等功能。</p> <p>lps100系列电源是由两路相同的直流稳压稳流电源组成。两通道输出独立,通过开关控制可分别启动、关断。</p> <p>lps200系列由两路相同独立的直流稳压稳流电源组成。串联、并联、独立三种工作状态任意选择。不需外部接线,控制前面板设置的开关可自动实现串联跟踪、并联跟踪。</p> <p>lps200系列电源工作在独立状态时,两路电源独立。选择在跟踪状态时,主通道与从通道自动连接成串联跟踪方式或并联跟踪方式。当选择串联跟踪时,从通道输出电压等量跟踪主通道,两路串联输出电压扩展二倍;当选择并联跟踪时,两路并联主通道输出电流扩展二倍。</p> <p>lps100系列及lps200系列电源体积小、质量轻、高稳定、高精度、高可靠可广泛应用于各类电子、通讯、航空、航天、舰船、国防、高等院校等直流测试和供电场合。</p> <p>特点:</p> <p>美国技术,专利产品。</p>	
---	--

稳压、稳流自动切换。

输出电压、电流绿色led显示。

稳压、稳流调节使用10圈电位器。

开机、关机输出无过冲。

过载、短路自动保护。

国际标准机箱，台式上架两用。

上架使用时可选购本公司配套生产的19英寸标准机架3u插箱选件。

	lps102a		lps103a	
	channel2	channel1	channel2	channel1
输出电压	0-32v	0-32v	0-32v	0-32v
输出电流	0-3a	0-3a	0-5a	0-5a

	lps202a		lps203a	
独立工作	输出电压	0-32v双路		
	输出电流	0-3a	0-5a	
串联跟踪	输出电压	0-60v (或-32v-0-32v)		
	输出电流	0-3a	0-5a	
并联跟踪	输出电压	0-32v		
	输出电流	0-6a	0-10a	

		lps102a lps202a		lps103a lps203a	
源效应	稳压(cv)	1 × 10 <sup>-5</sup> +1mv			
	稳流(cc)	1 × 10 <sup>-5</sup> +2ma			
负载效应	稳压(cv)	1 × 10 <sup>-5</sup> +2mv			
	稳流(cc)	5 × 10 <sup>-5</sup> +6ma			
pard 20hz-10mhz	稳压(cv)	0.2mv(rms); 5mv(p-p)			
	稳流(cc)	2ma ( rms )			
控制分辨力	稳压(cv)	1 × 10 <sup>-4</sup>			
	稳流(cc)	1 × 10 <sup>-4</sup>			

相互效应	稳压(cv)	1 × 10 <sup>-5</sup> +2mv	
	稳流(cc)	1 × 10 <sup>-5</sup> +2ma	
温度系数		200ppm/	
瞬态恢复		100ms/100mv	
显示误差	电压表	1% ± 2(末位数)	
	电流表	1% ± 2(末位数)	
连续工作时间		8h	
外形尺寸(宽 × 高 × 长)		215 × 110 × 320mm	215 × 110 × 400mm
质量		7.5kg	11kg

"LPS202A,直流稳压稳流电源"的品牌为TRADEX，型号是LPS202A，输出电流为0-3（A），输入电压是220（V），输出电压为0-32（V），输出功率是0（W），频率范围为0（HZ），产品认证是ok