

线性直流稳压电源 GPC-3030DN 台湾固纬GPC3030DN

产品名称	线性直流稳压电源 GPC-3030DN 台湾固纬GPC3030DN
公司名称	北京维欣仪奥科技发展有限公司
价格	3960.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:omron/欧姆龙 型号:56
公司地址	北京市房山区阎村镇大紫草坞村西43号
联系电话	13161221233 18911960857

产品详情

品牌: 台湾固纬型号: 线性直流稳压电源 gpc-3030dn货号: 线性直流稳压电源
gpc-3030dn装修流程: 水电工程

gpc-3030dn三组输出直流电源供应器，三组输出 195w 输出 0-30v/0.5a

gpc系列是三通道输出，135w到195w的线性直流电源。过载和极性反向保护功能。gpc-3030dq的智能型风扇根据温度来自动调节其转速，增强温度保护。内部体积小，携带方便，价格适中，是要求低杂讯和静音的电源。

三路输出自动同步追踪功能自动串并联功能定电压和定电流模式低涟波和低噪声led显示5v, 3a 固定输出

操作模式

单独	两组可调与一组 5v 固定输出 输出由 0 到额定电压及 0 到额定电流
串联	在任一额定电流下，输出由 0 到 + 额定电压在额定电压下，输出由 0 到两倍额定电压
并联	在额定电压下，输出由 0 到两倍额定电流

5v 固定输出	
调节率	电源调节率 < 5mv 负载调节率 < 10mv
涟波与杂讯	< 2mvrms
电压准确度	5v + 0.25v
输出电流	3a
同步追踪操作?	
追踪误差	< 0.5% + 10mv 主控显示
串联调节率	< 300mv
定电压操作	
调节率	电源调节率 < 0.01% + 3mv 负载调节率 < 0.01% + 3mv (额定电流 < 3a) < 0.02% + 5mv (额定电流 < 10a)
涟波与噪声	< 1mvrms 5hz ~ 1mhz
回复时间	< 100 μ s (50% 负载变动, 最小负载 0.5a)
定电流操作	
调节率	电源调节率 < 0.2% + 3ma 负载调节率 < 0.2% + 3ma
涟波电流	< 3marms
表头	
数字式	3 1/2 位数 0.5" led 显示 3 1/2 位数 0.39" led 显示 (gpc-3 读值 + 2 位数)
绝缘	
机壳对端子	20m or above (dc 500v)
机壳对电源线	30m or above (dc 500v)
使用电源	
	交流 100v/120v/220v/240v+10%, 50/60hz
附件	
	电源线 x 1, 操作手册 x 1, 测试线 gtl-105 x 3 (<3a) or gtl
尺寸	
	255(宽) x 145(高) x 335(长) mm

业务一部

"线性直流稳压电源 GPC-3030DN 台湾固纬GPC3030DN"的加工定制为是，品牌是OMRON/欧姆龙，类型为铁磁谐振式交流稳压器，型号是56，输出电流为423（A），输入电压是6579（V），输出电压为8（V），输出功率是654（W），频率范围为432，工作温度是321，产品认证为67689