

优质产品TSGC2-15KVA 新型三相接触式自耦调压器

产品名称	优质产品TSGC2-15KVA 新型三相接触式自耦调压器
公司名称	上海三团风机电器有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:其他 型号:tsgc2-15kva
公司地址	中国 浙江 温州市 浙江省柳市镇薛宅路口
联系电话	86-0577-27887105 18657766522

产品详情

<<公司概况>>

我公司是一家经国家相关部门批准注册的企业，公司以市场开拓和技术开发为先导，是专业生产加工、经销批发软启动、电机、变频器、ups、eps、电力变压器、漏电断路器、温控器、加热器、变压器、稳压器、墙壁开关等200余个系列，6000多种低、高电器产品规格的私营合伙现代化企业，并先后荣获“ISO9001国际质量管理体系证书”。公司严格按照国家制造标准运行，多年来，我们培养了一支制造的专业化队伍：我们已有二十余年来的制造经验：为用户提供安全、可靠的优良产品。该产品广泛应用于铁路、公路、桥梁、隧道、冶金、化工、船舶、炼油和食品等工矿企业，产品在使过程中深受国内外用户的好评。我们以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系，公司本着“诚信为本，用户至上，信誉第一”的经营宗旨，回报用户，奉献社会。

，热诚欢迎各界人士前来参观、考察、洽谈业务！

咨询电话：0577-61760807

产品属性

一、产品特点

可连续调节输出电压0—250v，具有波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、性能可靠能长期运行等

二、适用范围

该系列调压器可广泛用于工业(如化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工等)，科学实验，公用设备、家用电器调压、控温、调速、调光及功率控制等目的，是一种理想的交流调压电器。

三、使用环境

1.周围温度为-5 ~+40 ；2.海拔高度不超过2000米；3.周围空气最大相对湿度90%（温度为+25 时）；4.电源正弦波或近似于正弦波；5.无蒸气、化学性沉积、灰尘、污垢及其它有害侵蚀性介质；6.无严重的振动和颠簸；

四、安装使用与维护

- 1、电源电压应符合调压器铭牌上的输入电压；
- 2、调压器必须良好接地，以保证安全；
- 3、使用时应经常注意输出电流不超过额定值，否则易使调压器寿命降低，甚至烧毁；
- 4、使用时应缓慢均匀地旋转手轮，以免引起电刷损坏或产生火花；
- 5、应经常检查调压器的使用情况，如发现电刷磨损过多、缺损、应及时换同种规格的电刷，并用零号砂纸转动手轮数次，使电刷底面磨平，接触良好，方可使用；
- 6、线圈与电刷接触的表面，应经常保持清洁，否则易加大火花而烧坏线圈表面。如发现线圈表面烧有黑色斑沾酒精擦去，直到表面斑点除去为止；
- 7、从电源接至调压器，调压器接到负载的导线和导线端子应接触良好并能通过调压器额定电流；
- 8、搬动调压器时不得用手轮，而应用提手或将整个产品提起移动；
- 9、调压器需要横装大面板上或立装在其他底座上时可利用调压器底座的安装孔加以固定；
- 10、调压器经常保护清洁不允许有水滴，油污等落入调压器内部，调压器须定期停电除去内部积聚的尘埃。

销售渠道

我公司主要销往的城市分别有:上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆、云南、陕西、河北、河南、江西、四川、广东、广西、香港、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、甘肃、陕西、山东、福建、海南等地。多年来的质量和信誉，已于几百家客户建立了长期合作的关系。

售前服务

- 一、提供技术咨询：0577-61760807我们会在10个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面

并且邮寄相关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。

二、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。

售中服务

一、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同金额大小，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同一对待；二、我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服务等。

售后服务

我们建立了全球售后服务信息处理系统，24小时跟踪客户。一、自购买之日起，提供各种技术培训。二、物流：顺丰速运、尊龙快运、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或中转、主要港口。

运费说明

物流：顺丰速运、申通快递、圆通快递、尊龙快运、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或主要港口（宁波、上海、厦门、福州、广州等）。

可代办运输运费到付，也可含运费送货

联系我们

手 机：15726870120

电 话：0577-62759353

传 真：0577-56848069

qq：613932483

613932484

地 址：浙江省乐清柳市

"【优质产品】TSGC2-15KVA 新型三相接触式自耦调压器"的频率范围为26，输出电流是63（A），输入电压为220-380（V），输出电压是0-430（V），工作温度为65，加工定制是是，输出功率为1500（W），类型是磁放大器式交流稳压器，型号为TSGC2-15KVA，品牌是其他，产品认证为CE