TNS/SVC-20KVA高精度稳压器

产品名称	TNS/SVC-20KVA高精度稳压器
公司名称	上海广永电器有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:上海广永电器 型号:tnssvcsnd
公司地址	上海市奉贤区南桥镇肖湾路318号6幢177室
联系电话	086 021 59585587/59585488 13761647531

产品详情

产品概述 (svc单、三相高精度全自动交流稳压器) svc/tns系列单、三相高精度全自动交流稳压器（稳压电源），由接触式自耦高压器、伺服式电动机、自动控制电路等组成，当电网电压不稳定或负载变化时，自动采样稳压器控制电路发出信号驱动伺服电机，调整稳压器自耦调压器碳刷的位置，使稳压器输出电压调整到额定值并达到稳定状态。 本系列稳压器为普通型，有市电直通功能。该系列稳压器产品品种多，规格全，外观美等优点。具有波形不失真，效率高，性能可靠，可长期运行等特点，本稳压器设有短延时、过压等保护功能，根据用户的需要可增设长延时与欠压保护功能。本稳压器可广泛应用于任何用电场所，是一种理想的稳压电源（稳压器），确保您的用电设备正常运行。 使用场合 (svc单、三相高精度全自动交流稳压器) 本款稳压器可用于办公设备、测试设备、医疗设备、工业自动化设备、家用电器、照明系统、通讯系统等任何用电的场所。 主要技术参数 (svc单、三相高精度全自动交流稳压器) 输入电压 160v-250v 三相277-430v（三相四线） 调整时间 <1秒(输入电压变化10%时) 输出电压 单相 220v与110v（0.5kva-3kva） 单相 220v（5kva-30kva） 三相 线电压380v 相电压220v 环境温度 -10°C-+40°C 温 升 <60°C 稳压精度 相电压220v±3% 110v±6% 波形失真 无附加波形失真 频率 50hz/60hz 负载功率因素 0.8 过压保护 246v±4v 抗电强度 1500v/1min 绝缘电阻 单相>5mω 三相>2mω 型号规格 (svc单、三相高精度全自动交流稳压器) 相数 型号规格 (kva) 产品尺寸 (深×宽×高) (mm) 包装尺寸 (深×宽×高) (mm) 台装 相数 型号规格 (kva) 产品尺寸 深×宽×高 (mm) 包装尺寸 (深×宽×高) (mm) 台装 单相 (台式) svc-0.5 170×190×130 440×250×350 4 单相 (立式) svc-5 290×240×400 310×290×480 1 svc-1 200×220×160 550×280×400 4 svc-8 290×240×400 400×350×520 1 svc-1.5 200×220×160 550×280×400 4 svc-10 290×240×420 400×350×520 1 svc-2 260×240×190 340×320×500 2 svc-15 400×330×650 480×450×900 1 svc-3 290×220×240 620×380×340 2 svc-20 400×330×650 480×450×900 1 svc-5 290×220×190 540×320×270 1 svc-30 530×430×1020 640×530×1120 1 svc-8 570×270×240 710×400×350 1 svc-45 790×430×1290 900×650×1400 1 svc-10 570×270×240 710×400×350 1 svc-60 790×430×1290 900×650×1400 1 三相 svc-1.5 400×360×170 520×480×280 1 三相 svc-20 430×510×910 640×550×1060 1 svc-3 420×380×190 540×500×310 1 svc-30 430×510×910 640×550×1060 1 svc-4.5 420×380×190 540×500×310 1 svc-45 650×130×950 780×550×1100 1 svc-6 370×280×680 480×400×780 1 svc-60 650×430×950 780×5500×1100 1 svc-9 350×330×780 480×450×900 1 svc-15 430×380×730 550×510×900 1

"供应TNS/SVC-20KVA高精度稳压器"的频率范围为50/60hz，输出电流是30（A），输入电压为260-430（V），输出电压是380（V），加工定制为是，输出功率是20K（W），类型为感应式交流稳压器，型号是TNSSVCSND，品牌为上海广永电器