

# 爱克赛SVC高性能全自动交流稳压电源

产品名称	爱克赛SVC高性能全自动交流稳压电源
公司名称	广州科伏电力技术有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:爱克赛eksi 型号:svc-10kva
公司地址	广州市天河区中山大道西275号之一1607房
联系电话	13250750713 13828412257

## 产品详情

svc高性能全自动交流稳压电源由接触式自耦调压器、伺服电动机、自动控制电路等部件组成，是采用伺服电机驱动碳刷改变调压器线圈匝数比来完成稳压功能的一种普及型交流稳压电源。当电网电压不稳定或负载功率变化时，自动控制电路按输出电压的变化驱动伺服电机，调整接触式自耦调压器上的碳刷的位置，使输出电压调整到额定值，实现自动稳压。本系列电源具有稳压范围宽、精度高、输出波形不失真、效率高等优点，能适应各种负载。该系列产品被广泛地应用于计算机及其周边位置、医疗电子仪器、通讯广播设备、空调、工业生产线等电器设备的稳压，同时大量应用于家用电器产品的稳压和保护。svc单相高性能全自动交流稳压电源规格大小：

型号	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	重量
svc-1k	245	165	160	6.7
svc-2k	245	165	195	7.6
svc-3k	310	165	270	10.3
svc-5k	310	165	270	13.5
svc-10k	480	210	400	31.5
svc-15k	320	350	630	49.6
svc-20k	320	350	630	55.3
svc-30k	360	490	1020	125

svc单相高性能全自动交流稳压电源主要技术参数：

输出功率	单相0.5kva-50kva
输入电压	单相220v ± 20%
输出电压	单相220v ± 3% (5kva以下带110v输出)
响应时间	1.5s (输入电压变化 < 10%时)
效率	95%
保护功能	过压、过流、缺相保护 (50kva以上)
波形失真	无附加失真

转换功能	稳压、市电转换（选项）
停电自启动	可长期无人值守
绝缘强度	2m

svc三相高性能全自动交流稳压电源规格大小：

型号	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	重量
svc-3k/3	450	350	185	
svc-6k/3	300	320	770	38.5
svc-10k/3	300	320	770	46.3
svc-15k/3	300	320	770	49.1
svc-20k/3	370	490	770	98
svc-30k/3	360	490	1020	130
svc-50k/3	500	650	1240	195

svc三相高性能全自动交流稳压电源主要技术参数：

输出功率	3kva-150kva
输入电压	380v ± 20%（三相四线制）
输出电压	380v ± 3%（三相四线制）
响应时间	1.5s（输入电压变化 < 10%时）
效率	95%
保护功能	过压、过流、缺相保护（50kva以上）
波形失真	无附加失真
转换功能	稳压、市电转换（选项）
停电自启动	可长期无人值守
绝缘强度	2m

以上数据为参考数据，若有变动，恕不另行通知

"爱克赛SVC高性能全自动交流稳压电源"的频率范围为50-60，输出电流是40（A），输入电压为220（V），输出电压是220（V），工作温度为20，加工定制是否，输出功率为10000（W），类型是滑动式交流稳压器，型号为SVC-10KVA，品牌是爱克赛EKSI，产品认证为UL