

# 改性煤沥青软化点检测 防腐性能检测服务

产品名称	改性煤沥青软化点检测 防腐性能检测服务
公司名称	深圳市华瑞测科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:华瑞测 型号:GX14 周期:3-7天
公司地址	中国深圳龙岗区横岗街道富利时路3号
联系电话	0755-23093158 13684912512

## 产品详情

煤沥青成分范围:

环氧煤沥青, 改性煤沥青, 煤沥青等。

煤沥青成分项目:

挥发物检测, 软化点检测, 防腐检测, 厚度检测, 成分含量检测等。

煤沥青成分标准:

ASTMD4866-1988(2003)e1含矿物集料和附加聚合掺合料的硬煤沥青乳化液铺面密封料搅拌配方的实施规格

CGSB1.184-98-CAN/CGSB-1998环氧煤沥青涂料代替1-GP-184Ma

DINEN14260-2003煤焦衍生物煤焦油和煤沥青和相关产品制粘接剂:直接蒸馏焦油要求和试验方法

GB/T2290-2012煤沥青

GB/T2291-2016煤沥青实验室试样的制备方法

GB/T2292-2018焦化产品甲苯不溶物含量的测定

GB/T2294-1997焦化固体类产品软化点测定方法

GB/T2295-2008焦化固体类产品灰分测定方法

GB/T8727-2008煤沥青类产品结焦值的测定方法

GB/T26297.5-2010铝用炭素材料取样方法第5部分：煤沥青

瓶塞材质范围:

软木瓶塞，水瓶盖，红酒瓶塞，橡胶瓶塞，玻璃瓶塞，高分子瓶塞，保温瓶塞，啤酒瓶塞，输液瓶瓶塞，真空瓶塞等。

瓶塞材质项目:

材质检测，材质成分分析，材质未知物检测，瓶塞安全检测，性能检测等。

瓶塞材质标准:

BSEN12726-2000包装.软木塞和锥度明显的瓶塞用口径为18.5mm的塞软木塞的瓶口

BSISO3867-2001合成材料的瓶塞伸缩接头接缝料试验方法

BSISO3869-2001合成材料的瓶塞伸缩接头接缝料规范,包装和标志

BSISO4708-2000合成材料的瓶塞垫圈材料试验方法

BSISO4709-2000合成材料的瓶塞垫圈材料分类体系要求,取样,包装和标志

BSISO4709-2000(R2007)合成材料的瓶塞垫圈材料分类体系要求,取样,包装和标志

BSISO4710-2000发泡的酒类和充气的酒类的圆柱形软木瓶塞.特性

BSISO4714-2000合成材料的瓶塞规范,取样,包装和标志

BSISO7322-2000合成材料的瓶塞试验方法

DIN6094-3-2003包装瓶口第3部分:瓶塞