

施耐德CVS断路器 3p

产品名称	施耐德CVS断路器 3p
公司名称	乐清市龙德电气有限公司
价格	120.00/个
规格参数	品牌:schneider/施耐德 型号:cvs-160n 极数:3p
公司地址	温州乐清市盐盘工业区
联系电话	86-057727862803 13656770680

产品详情

cvs塑壳断路器 cvs100~630a施耐德塑壳断路器

铭牌上注明的标准特性

1 产品型号：框架类型和分断等级

2 u_i ：额定绝缘电压

3 u_{imp} ：额定冲击耐压

4 i_{cs} ：使用分断能力

5 i_{cu} ：极限分断能力

6 u_e ：额定工作电压

7 彩色标签：表示不同的分断能力

8 断路器的隔离特性

9 参考标准

注：当断路器配有一个延伸旋转手柄时，必须开门才能看到

该铭牌。

本站关键词：施耐德断路器

符合标准

国际标准：

q iec 60947-1：总则

q iec 60947-2：断路器

q iec 60947-4：接触器和电机启动器

q iec 60947-5.1：控制设备和开关；自动控制元件

国家标准：

q gb 14048.1 总则

q gb 14048.2 断路器

污染等级

经认证，easypact cvs 断路器可在由iec 标准60947-1 和60664-1（工业环境）

定义的三级污染环境中运行。

抗湿热能力

easypact cvs 的断路器已成功地通过了以下标准所定义的极端气候条件的测试:

q iec 60068-2-1 : 干冷 (-55 ° c)

q iec 60068-2-2 : 干热 (85 ° c)

q iec 60068-2-30 : 湿热 (在 55 ° c 下相对湿度为 95%)

q iec 60068-2-52 : 严重等级 2 : 盐雾

环境

easypact cvs 遵守有关有害物质限制 (rohs) 的 ec/2002/95 欧洲环境指令。

所有 easypact cvs 的生产工厂均符合 iso 14001。

环境温度

q easypact cvs 断路器可在 -25 ° c 与 70 ° c 之间使用。温度超过 40 ° c (电动机

保护时温度超过 65 ° c) , 设备必须降容使用。

q 断路器应在正常环境和运行温度条件下长期工作。也可在环境温度 -35 ° c 至 -25 ° c

之间正常工作。

q 储存温度为 -50 ° c 至 85 ° c。

具有隔离功能的可靠触点指示

所有的 easypact cvs 断路器都符合 iec 标准 60947-2 中所定义的隔离。

q 隔离位置对应于 o (off) 位置

q 只有触点真正打开, 操作手柄才能指示 “ off ” 位置

q 只有触点打开，才可以安装挂锁

旋转手柄或电动操作机构不会改变触点指示系统的可靠性

经过测试，隔离功能必须保证：

q 触点指示系统的机械可靠性

q 无漏电电流

q 进出线端子之间有一定的过电压耐受能力

在ii类开关柜中的安装

所有easypact cvs 断路器均为ii类绝缘。可安装在ii类开关柜内（符合iec61140

及60664-1标准），而不会降低开关柜的绝缘等级。在断路器装配有旋转手柄或电

动操作机构的时候也符合该特性。

防护等级

符合iec 60529（ip防护等级）标准和iec 62262（ik抗外部机械冲击等级）标准。

断路器裸机

q 配有拨动手柄：ip40、ik07

q 配有延伸旋转手柄：ip 55、ik08

安装在开关柜中的断路器

q 配有拨动手柄：ip40、ik07

q 配有延伸旋转手柄：ip 55、ik08

cvS塑壳断路器型号：cvS100ecvS100bcvS100fcvS100ncvS100hcvS160bcvS160fcvS160ncvS160hcvS250bcvS250fcvS250ncvS250hcvS400fcvS400ncvS400hcvS630fcvS630ncvS630h

"施耐德CVS断路器"的操作方式为手动操作，安装方式是固定式，灭弧介质为空气式，结构是塑壳式，极数为3P，脱扣器电流是160（A），型号为CVS-160N，额定绝缘电压是380（V），品牌为Schneider/施耐德，额定频率是50（Hz），产品认证为CCC，属性是属性值，速度为快速型