

生产XL21柜、工地用临时配电箱配电柜

产品名称	生产XL21柜、工地用临时配电箱配电柜
公司名称	乐清市凯铭电气有限公司
价格	1800.00/套
规格参数	品牌:乐清 型号:xl21柜 结构形式:落地式
公司地址	乐清市北白象镇莲池头村
联系电话	62963093

产品详情

xl-21系列动力柜

适合于工业与民用建筑中作交流频率为50hz，额定电压380v及以下，三相四线、三相五线电力系统的动力配电、照明配电和电动机控制用。prefix = o

xl-21系列动力配电柜产品符合iec439-1，gb7251.1-1997《低压成套开关设备》的标准规定。我公司生产的该项产品通过了国家3c认证。

正常使用环境条件：1.海拔高度不超过2000m。2.环境温度为-5 ~ +40 ；24小时平均温度不高于35 。
3.相对湿度在40 时不大于50%，在20 允许为90%，但应考虑到由于温度的变化偶然产生的凝露。4.无导电尘埃及化学腐蚀性气体，无火灾、爆炸危险、无剧烈震动。

结构特点：1.主要功能分类：进线、馈电、电动机控制。2.主要组成部分：柜体、柜门（可装仪表）、后封板、眉头、上进出线孔封板、母排、电器元件、母线夹板、绝缘支撑件、绝缘子、辅材等。

操作方式：正面操作。

xl-21，一只hr3-630a/34的刀开关一把，21只塑壳断路器cdmi-100/3300;100a.还有3只电流表6l2<600/5>电压表1只6l2<450>.电压转换1只。指示灯3只ad56-22ds/380a黄，绿，红。电流互感器3只。bh-0.66,600/5.保险丝3只fs-101/4 柜子尺寸：1800*800*370

二、使用环境条件1、环境温度：上限+40 ，下限-25 ；2、海拔高度不超过1000m;3、空气相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%；饱和蒸气压：日平均值不大于 2.2×10^{-3} mpa；月平均值不大于 1.8×10^{-3} mpa4、地震烈度不超过8度；5、没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动

的场所。在使用环境不能完全满足上述条件时。产品也可采取抗湿热、防腐蚀等技术手段来适应特殊的环境。三、品外形与结构1、产品外形见图1—22、开关柜的安装尺寸见图33、结构开关柜为积木式金属封闭箱式结构，柜体骨架由角钢焊接而成，柜内分为断路器室、母线室、电缆室、仪表室，室与室之间用金属钢板隔开。四、技术数据序号 项目名称 单位 技术参数1 额定电压 kv 122
额定电流 a 630 1000 1000 1250 2000 2500 31503 额定短路开断电流 ka 20 31.5 204 额定短时耐受电流(4s) ka 20
205 额定峰值耐受电流 ka 50 80 1006 额定短路关合电流(峰值) ka 50 80 1007 防护等级 ip2x8 操作方式
电磁式、弹簧储能式9 外形尺寸(宽×深×高) mm 950*950*2300(1250a以下)五、订货须知a、一次线路方案的系统图，柜体排列图；b、二次回路接线原理，端子排列图如端子无排列图时按制造厂规定；
c、柜内电器元件的型号、规格、数量表；d、主母线、支母线的材质、规格；e、如有母线桥，应提供跨距尺寸；f、开关柜使用在特殊环境条件，应在订货时提出；g、需要附件、备件时，应提出其种类和数量；h、需方要求提供水平母排，则必须在合同中指明。

6.售后服务

为了真正实现“为用户服务，对用户负责，让用户满意”的宗旨，金龙控股集团有限公司承诺以下售后服务措施：

- 1、保证为用户提供良好的售前、售后服务，为用户在订购前介绍产品性能及使用要求，提供有关资料，当好用户参谋。
- 2、应用户需求进行技术培训，对用户进行质量跟踪、用户访问，及时根据用户需求改进产品性能，不断提高产品质量。
- 3、在用户对我公司产品进行安装的过程中，公司将派出人员免费提供现场服务。对于产品质量有问题，我方将无偿解决，并自始至终协助工程作好产品使用过程的维修、保养和修理工作。
- 4、由于我公司是专业生产高、低压成套开关柜的企业，可随时向需方提供备品备件。
- 5、接到用户要求解决产品在使用中出现问题的通知后，我公司在4小时内作出答复，我公司办事处的技术人员完全有能力在12小时到达，需现场解决的，本公司派出技术服务人员或委派集团当地销售公司、维修站服务人员，承诺在24小时内到达故障现场处理故障，并做到质量问题不解决，服务人员不撤离。
- 6、重点工程配套的设备和产品，保证按合同要求交货，对需要技术服务的将派专业技术服务人员参加开箱验收和指导安装、调试工作，直到设备正常运转。
- 7、在质保期内，我公司每个月电话咨询一次，了解设备的运行情况；每三个月到达现场回访一次，对设备进行观察维护，并做好运行记录；在质保期后，我公司每年不少于二次不定期进行回访，对设备跟踪服务。

"生产XL21柜、工地用临时配电箱配电柜"的品牌为乐清，型号是XL21柜，结构形式为落地式，额定电压是2(kV)，额定频率为50(Hz)，母线额定电流是2000(A)，产品认证为CCC