

# MNS型低压抽出式配电柜 低压开关柜

产品名称	MNS型低压抽出式配电柜 低压开关柜
公司名称	黄华集团有限公司
价格	7600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:黄华集团cnhk 型号:ggd
公司地址	乐清市柳市镇山前工业区
联系电话	86 0577 27880388

## 产品详情

本产品的基本框架为组合装配式结构，柜内零部件尺寸、隔室尺寸实行模数化，可根据方案的需要，加上相应的门、封板、隔板、安装支架、母线、功能单元零部件，组装成完整的低压开关设备。防护等级达到ip40，技术性能符合gb7251.1要求。适用于交流50-60hz，额定工作电压660v及以下的电力系统，作为发电输电、配电、电能转换和电能设备的控制，本产品除一般陆地使用外，经过特殊处理后还可用于海上石油钻采平台和核电站中。防护等级 符合iec529，din40050标准

ip30对大于 2.5mm固体防护 ip40对大于 1.0mm固体防护

ip54对尘埃和任意方向喷溅作防护

(订购ip54防护等级时应与我公司协商)基本技术参数 电气性能： 1.额定绝缘电压 660v 2.额定工作电压 380v，660v 3.主母线最大工作电流 5500a(ip00) 4700a(ip30) 4.主母线短时(is)耐受电流 100ka(有效值) 5.主母线短时峰值电流 250ka(最大值) 6.配电母线(垂直母线)短时峰值电流 标准型90ka(最大值) 加强型 130ka(最大值)

"供应MNS型低压抽出式配电柜 低压开关柜"的加工定制为是，品牌是黄华集团CNHk，型号为GGD，结构形式是固定式，额定电压为0.38（kV），额定频率是50（Hz），母线额定电流为3150（A），产品认证是CCCISO9001