

# 海联液压针对性强 西双版纳27硅锰钢材大吨位液压千斤顶

产品名称	海联液压针对性强 西双版纳27硅锰钢材大吨位液压千斤顶
公司名称	德州海联液压科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区新华街道办事处新华工业园
联系电话	15864186488

## 产品详情

液压千斤顶是指采用柱塞或液压缸作为刚性顶举件的千斤顶。具有结构紧凑，工作平稳，西双版纳27硅锰钢材大吨位液压千斤顶，顶撑力大，可自锁等特点。液压千斤顶的撑顶能力强，27硅锰钢材大吨位液压千斤顶价格，重型液压千斤顶顶撑力超过100t。

### 液压千斤顶使用注意事项

- 1)使用时如出现空打现象，可先旋松泵体上的放油螺钉，将泵体垂直头向下空打几下，然后旋紧放油螺钉，即可继续使用。
- 2)使用时，不得加偏载或超载，以免千斤顶破坏发生危险。在有载荷时，切忌将快速接头卸下，以免发生事故及损坏机件。
- 3)液压千斤顶使用油作为介质，故必须做好油液及设备的保养工作，27硅锰钢材大吨位液压千斤顶供应商，以免堵塞或漏油，影响使用效果。
- 4)新的或久置的液压千斤顶，因液压缸内存有较多空气，故在开始使用时，活塞杆可能出现微小的突跳现象，27硅锰钢材大吨位液压千斤顶生产厂家，可将液压千斤顶空载往复运动2~3次，以排除腔内的空气。长期闲置的液压千斤顶，由于密封件长期不工作而硬化，从而影响液压千斤顶的使用寿命，所以液压千斤顶在不使用时，每月要使其空载往复运动2~3次。

液压千斤顶传动原理，以油液作为工作介质，通过密封容积的变化来传递运动，通过油液内部的压力来传递动力。动力部分将原动机的机械能转换为油液的压力能，比如液压泵，执行部分将液压泵输入的液压油压力能转换为带动工作机构的机械能。控制部分-用来控制和调节油液的压力，流量和流动方向。辅助部分将前面三部分链接在一起，组成一个系统，过滤，测量和密封等作用，例如：管路和接头，油箱，过滤器，蓄能器，密封件和控制仪表等。液压千斤顶主要类型和结构：液压千斤顶种类繁多，大小不一，功能各异，所以结构不相同。双作用液压千斤顶由油缸，活塞，缸盖，顶帽或安座。密封件及接头组

成。弹簧复位单作用液压千斤顶由油缸，活塞，缸盖，顶帽或安装、弹簧或压簧、密封件及接头组成。

公司建立了完善的质量管理体系和智能系统集成技术规范，在强化质量管理的同时，培养了一批有着多年经验的工程技术人员，树立了良好的企业形象。企业发展的同时公司一直致力于员工工作环境的改善。我们不但要为员工提供一个岗位，获得理想的薪酬，更要让他们身心受益，营造一个舒适的工作氛围，真正感觉到在中联工作提高了生活品质。海联还经常开展各种文体活动和比赛，展示员工的精神风貌，增强企业的凝聚力 海联液压针对性强-西双版纳27硅锰钢材大吨位液压千斤顶由德州海联液压科技有限公司提供。德州海联液压科技有限公司是从事“ 液压千斤顶,自平衡荷载箱液压油缸,及整套液压系统 ” 的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ” 的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：胡经理。