HS-650三相380V温控器

产品名称	HS-650三相380V温控器
公司名称	宁海县华深电子厂
价格	100.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:贝龙 型号:hs-650
公司地址	浙江省宁波市宁海县跃龙街道跃龙路２４号
联系电话	0574-65558991 13736066933

产品详情

感谢您的关注

顶级智能温控器：遇故障5年内换新品

特点1：
高可靠性设计——主控芯片采用进口工业级pcu，强电控制电路设计比额定功率高出1/3，这2项完全杜绝干扰引起的死机、控制失灵和输出电路的承载压力；

特点2：高级安全电路设计——弱电、强电电路分别2块电路板设计，强电、弱电完全隔离；

特点3：
一机多用——升温/降温模式可选择使用，升温*可以控制加热器、热水循环泵等；降温*可以控制通风装置或制冷设备等；

特点4：
双温控点设置——开启温度/关闭温度之间的2个控温点可以拉开距离自由设置（如：≤28°C开启输出、≥33°C关闭输出或≤9°C开启输出、≥47°C关闭输出等），避免普通温控器启停频繁的弊病；

特点5：
操作简单功能强大——控温值和控温回差设置后永久记忆，正常的使用只要按‘开关键’开机/关机即可；

特点6：定时预约控温——定时开启控温、定时关闭控温可以预约设置。

hs-650三相温控保护器说明书

一、 基本配置：

1. 外接电源：220vac，控制输出：220vac/380vac。

2. 控制对象：一组输出控制，最大功率10kw阻性。

3. 温度显示：三组数码管显示，一组显示检测温度（下文称测温），一组显示开启设置值（下文称开温），一组显示关闭设置值（下文称关温）。

4. 温度检测：一路温度检测，测温范围：-9~99°，（热敏电阻10k 3435）。

二、基本功能及参数：

1. 升温/降温二种控温模式可随控温参数选择使用：（出厂默认升温模式）

1) 升温模式控温参数设置规则：开温值＜关温值，升温灯点亮，即：低温开启高温关闭。

2) 降温模式控温参数设置规则：开温值＞关温值，降温灯点亮，即：高温开启低温关闭。

2. 升温、降温两种控温模式运行方式：

1) 升温模式运行方式：检测温度≤开温值开启输出，检测温度≥关温值关闭输出。

2) 降温模式运行方式：检测温度≥开温值开启输出，检测温度≤关温值关闭输出。

3. 出厂默认控温参数：开温值：35°，关温值：38°

4. 控温参数调节范围：3~99°

5. 最高上限限制设置范围：30~99°（出厂默认38°，详见高级设置1）。

6. 红外遥控操作：直线遥控距离15米左右，按键功能同温控主机，但是没有长按功能。

7. 长期控温：开机后按控温参数长期运行。

8. 定时控温：待机时可预约开启控温，控温运行时可预约关闭控温。

9. 防冻保护：待机时，检测温度≤3°C度时则该路开启输出，≥5°C关闭输出，输出开启后10分钟不升温停止输出，而后每10分钟开启输出1分钟。

10. 检测温度校准：假如遇到测温不准可根据实际温度对系统进行校准调节（详见高级设置2）。

11. 出厂默认值可恢复：若遇到用户操作不当使控制器不能正常运行可恢复至出厂默认参数（详见高级设置3）。

12. 测温电路故障报警：当某温度感应电路短路或开路时蜂鸣报警，对应的屏幕显示e1，电路恢复则正常运行。

13. 永久记忆：最后设置的所有参数需保存记忆，运行时遇断电，在恢复供电时按断电前的状态运行。

"HS-650三相380V温控器"的控制类型为温度，安装型式是壁挂式，温度范围为-9~99（°C），工作电压是100~250（V），加工定制为是，开孔尺寸是88（mm），重量为0.55（Kg），测温误差是±1（°C），型号为HS-650，控制模式是智能温度控制调节器，品牌为贝龙，测量对象是各种物体及环境温度，输出信号为100000（mA），外形尺寸是160*130*50（mm）