

各种尺寸RKC/理化 REX温控仪表 智能数显双排显示 万能输入

产品名称	各种尺寸RKC/理化 REX温控仪表 智能数显双排显示 万能输入
公司名称	上海楚荆电气有限公司
价格	55.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:rkc/理化
公司地址	浙江温州市浙江省温州柳市镇湖头工业园区
联系电话	86 0577 -62708691 15381532168

产品详情

温控仪|温控仪|温控仪|温控仪|温控仪|温控仪|温控仪|温控仪|温控仪|温控仪|温控仪|温控仪|温控仪|温控仪|温控仪|温控仪|温控仪|温控仪|温控仪|

一、产品简介：

rex-100智能温控仪/温度控制器是采用未处理处理器的多功能调节仪表。它采用开关电源和表面贴装技术（smt），因而仪表精致小巧，性能可靠。特有的自诊断功能，自整定功能和智能控制功能，是操作者可能通过简单的操作而获得良好的效果。

用途：用于温室大棚，宠物养殖，孵化，返修台，加热台，数控机床，电热材料生产机械，烤箱，锅炉，炉窖，烤饼机，热水炉，保温恒温箱。。。等等需要控温保温的领域行业。

二、主要特点：

- 1，全输入：热电偶、热电阻、模拟量等多种信号自由输入，量程自由设置。
- 2，软件调零调满度，冷端单独测温，放大器自稳零，显示精度优于0.5%fs.
- 3，pid控制，控制快速平稳，先进的整定方案。
- 4，输出可选：继电器触点、逻辑电平、可控硅单相、三相过零或移项触发脉冲、模拟量，另附二路可定义的报警触点输出。

三、主要技术指标参数：

输入：全输入【k、e、s、pt100、cu50等（软件可调节）】（默认k型）

输出：默认继电器输出（如需固态输出等其他输出，请购买时说明）

测量精度： \pm （0.5%fs+1个字）

冷端补偿误差： \pm 2（-50——100 范围内可软件修正）

分辨力：14bit

采样周期：0.5 secretary

电源：ac200-220v 50/60hz

控制方式：pid控制

绝缘电阻： $>$ 50m（500vdc）

绝缘强度：1500vac/1分钟

功耗： $<$ 10va

使用环境：0-50℃，30~85%rh无腐蚀性气体的场合

温控仪|温控仪|温控仪|温控仪|温控仪|温控仪|温控仪|温控仪|温控仪|温控仪|温控仪|温控仪|温控仪|温控仪|温控仪|温控仪|温控仪|温控仪|

四、面板各部位名称及功能：

1：pv测量值/模式显示值

2：sv设定值/模式内容显示值（绿） *显示设定值 *显示参数内容 *控制回路异常表示

3：out1主控制输出1指示灯

4：out2主控制输出2指示灯

5：at自整定pid演算指示灯

6：alm1报警输出1指示灯

7：alm2报警输出2指示灯

8：set设定模式菜单键

*sv设定：按一下set键，sv个位闪烁

（pv显示内容不变）可用其余三键修改数据

*按住set键5秒，即可进入参数层

9：< 设定模式下用做移位键

|温控仪|温控仪|温控仪|

"批发 各种尺寸RKC/理化 REX温控仪表 智能数显双排显示 万能输入"的控制类型为温度，安装型式是面板式导轨式，温度范围为0-1000-4000-6000-1300（ ），工作电压是AC85~265（V），加工定制为是，开孔尺寸是45X4545X9292X4568X6892X92（mm），重量为0.4~0.6（Kg），测温误差是0.1（ ），型号为C100C400C410C700C900，控制模式是智能温度控制调节器，品牌为RKC/理化，测量对象是温度，外形尺寸为48X4848X9696X4872X7296X96（mm），属性是属性值