

电陶炉300度不用调节温控器 16A 220V限温器 链接

产品名称	电陶炉300度不用调节温控器 16A 220V限温器 链接
公司名称	乐清市虹桥通用机电厂
价格	8.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:宏达 型号:e款平头600w
公司地址	虹桥镇四村虹丰集团内
联系电话	62327066 15957748531

产品详情

主要用于家电行业（沐浴器、滚筒式洗衣机、暖风机），电热设备（不锈钢全自动开水器、电热油炸锅、扒炉、电烤箱、食品机械、医疗设备），制冷行业（厨房冷柜、保鲜柜、冷库、制冰机、鱼池、冷饮机、暖气机）等控温用。

工作原理：当被控制对象的温度发生变化时使温控器感温部内的工质产生相应的热胀冷缩的物理现象（工质体积变化），与感温部连通一起的膜盒产生膨胀或收缩。通过杠杆原理，带动开关通断动作，达到恒温目的。whd系列液胀式温控器具有控温准确，稳定可靠，开停温差小，控温调节范围大，过载电流大等性能特点。

)温度经营范围: -35 ° c ~ 350 ° c

)毛细管: 300-3000mm

)on-off差: 3 ° c- 10 ° c

)电气性能： 16a/250v 50/60hz

)主体温度: t90 / t150

)电强度: 800v/s

)绝缘电阻 100m

)接触电阻: 50m

)使用寿命: 100,000次

)具有ce 和cqc认证

)产品广泛用于家电行业,电热设备,制冷行业等控温用.

)可根据客户具体要求生产)随时欢迎各方朋友咨询j

型号	温度范围	差动	灵敏度	毛细管长度	温包长度
model	temperature range	difference	sensitivity	capillary length(mm)	thermome length(mm)
whd-40e	0-40 ° c	4.5 ° c	± 5 ° c	400-1800	(110)
whd-85e	30-85 ° c	4.5 ° c	± 5 ° c	400-1800	(50)
whd-93e	30-93 ° c	4.5 ° c	± 5 ° c	400-1800	(45)
whd-110e	30-110 ° c	4.5 ° c	± 5 ° c	400-1800	(40)
whd-250e	50-250 ° c	8 ° c	± 8 ° c	500-1500	3 × 170
whd-320e	50-320 ° c	10 ° c	± 8 ° c	500-1500	3 × 130

"电陶炉300度不用调节温控器 16A 220V限温器 链接"的控制类型为温度,安装型式是标准,温度范围为0-320(),工作电压是220(V),加工定制为是,开孔尺寸是 28 ± 0.25 (mm),重量为0.07(Kg),测温误差是小于等于8(),型号为E款平头600W,控制模式是机械式温度控制器,品牌为宏达,输出信号是50(mA),外形尺寸为25*35*44(mm)