

6路红外线冲床安全光电保护控制器

产品名称	6路红外线冲床安全光电保护控制器
公司名称	沧州市新华区方圆电子产品开发部
价格	800.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:fy 型号:fy_gdbh_x
公司地址	东环中街39号
联系电话	086-03173142889 13932732038

产品详情

6路红外线冲床安全光电保护控制器

光电保护器使用先进的微处理器设计，具有上电自动检测，具有安全可靠，操作简便等特点。

该系统有三部分组成，分别是发射机、接收机和控制机。通过接收机上的接点连接与否，实现6光道、9光道和12光道保护。

一、 发射机：

发射机使用5芯电缆与控制机连接，发射机分为主板和扩展板，当使用6光道保护器时，使用发射主板即可。当需要扩展为9光道或12光道时，将扩展板与发射主板连接。

二、 接收机：

接收机使用6芯电缆与控制机相连接（7针插头座），接收机分为接收主板和接收扩展板，当需要6光道控制时，使用主板即可。当使用9光道或12光道时，则将扩展板与接收主板连接。

接收机主板的背后有两个可焊接的连接点，两个点均处于断路状态时，使用6光道保护，使用接收主板即可。将标注有“09路”和“12路”的某对应焊点连接，自动扩展为9路或12路。

三、 控制机：

控制机背后有电源线，电源使用380v交流电。打开电源开关便进入自检行正常的工作状态。

面板上有三个指示灯和一个钥匙开关。指示灯分别指示控制器的工作状态，“红灯”表示停止工作，“绿灯”表示工作状态，“黄灯”表示警告状态。

"6路红外线冲床安全光电保护控制器"的额定电压为380 (V) , 型号是FY_GDBH_x , 额定电流为0.1 (A) , 品牌是FY , 加工定制为是