

低压交流真空接触器CKJ5-400A

产品名称	低压交流真空接触器CKJ5-400A
公司名称	乐清市伟亮电器有限公司
价格	760.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:w 型号:ckj5-400a
公司地址	浙江温州乐清市柳市经凤路20号
联系电话	86-057762759151 13757879127

产品详情

ckj5-400型低压交流真空接触器是低压真空交流接触器其中的一种型号,ckj5-400/1140型真空交流接触器分为单极型和三极型,ckj5真空接触器适用于交流50hz,主回路额定工作电压660-1140v (即1.14kv) 及主电路工频耐压达4200v,控制电路电压可为36,110,220,380v,额定工作电流至80-630a的电力系统中,接通与分断线路及频繁的起动和控制交流电动机之用。并适用于各种保护装置组成的磁力起动器。如需购买请确认使用电流和控制电压即可。主要技术参数ckj5-125/1140 1140 36,110,220,380 125 1.8 ± 0.2 > 1 30 ± 5 420 0 2500 2000ckj5-160/1140 1140 36,110,220,380 160 1.8 ± 0.2 > 1 30 ± 5 4200 2500 200型号
额定电压(工频)(v) 额定电流(主电路)(a) 主触头参数 (mm) 工频电压v(有效值)主电路 控制电路
开距 超程 终压力 主电路 辅助电路 控制电路ckj5-80/1140 1140 36,110,220,380 80 1.8 ± 0.2
> 1 30 ± 5 4200 2500 2000ckj5-250/1140 1140 36,110,220,380 250 2 ± 0.2 > 1.5 80 ± 10 4200
2500 2000ckj5-400/1140 1140 36,110,220,380 400 2 0.5/0 > 1.5 120 ± 20 4200 2500 2000ckj5
-600/1140 1140 36,110,220,380 600 2 0.5/0 > 1.5 190 ± 20 4200 2500 2000型号 接通能力 分
通能力 极限分断电流(a) 电寿命 机械寿命次数 质量ac3 ac4ckj5-80/1140 10ie,100次 8ie,25次 20
00,3次 60 × 104 6 × 104 300 × 104 3.8kgckj5-125/1140 10ie,100次 8ie,25次 2000,3次 60 × 104 6 × 1
04 300 × 104 3.8kgckj5-160/1140 10ie,100次 8ie,25次 2000,3次 60 × 104 6 × 104 300 × 104 3.8kgckj
5-250/1140 10ie,100次 8ie,25次 2000,3次 60 × 104 6 × 104 300 × 104 8kgckj5-400/1140 10ie,100次
8ie,25次 2000,3次 60 × 104 2 × 104 300 × 104 11.3kgzn7-400型真空断路器适合于交流50hz,额定电压至
1140kv.额定电流至400a的工矿企业,发电厂,变电站及频繁操作的结合。主要用于电气设备的保护和控制之
用。

"低压交流真空接触器CKJ5-400A"的额定电压为1140 (V), 电寿命是10 (万次), 型号为CKJ5-400A, 额定电流是400 (A), 适用范围为很广, 品牌是wl, 机械寿命为100 (万次), 产品认证是CCC, 加工定制为是