

日本富士交流接触器 SC-0 SC-O

产品名称	日本富士交流接触器 SC-0 SC-O
公司名称	上海骏恒自动化有限公司
价格	80.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:fuji/富士 型号:sc-0
公司地址	上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢1层A区
联系电话	86 0577 61738616

产品详情

特点 1.取得国际各种认证 (iec、en、vde、ccc、ul/csa、bs) 2.电气寿命 (ac-3) : 200万回 (03-n3型)
3.辅助触点是适合电子信号的双触点标准配置, 最小导通电量只有5v, 3ma (03-n12型) 4.配有ic的超级电磁铁线圈 (ac输入/dc激磁方式), 保证动作的高可靠性 (n5-n16型) - 可通用在ac/dc、线圈吸合电压范围广75-120% (200v)

- 可防止因电压变动引起的线圈烧毁、不规则的动作, 防止触点的溶合 - 接触器吸合后, 电压下降至65%仍能使用 - 内置电涌吸收功能 - 超低的线圈吸合及保持功耗 5.丰富的选件多种选件:

辅助触点块、端子盖、隔离板、电涌吸收器等等 3.富士新一代按钮开关「minico」ar16和af16系列的上市公告
富士电机(上海)有限公司(总经理:吉村和夫)4月开始陆续上市按钮开关, 此种按钮开关对面板进深的尺寸进行了缩小和统一。

背景近年来, 控制板的小型化和薄型化在日益扩展, 因此对尺寸的呼声也越来越高。此外, 客户需求也日趋多样化, 例如免锡焊化、面板表面设计的高档化, 等等。

新产品的优点【ar16系列的优点】我们将面板的进深尺寸统一为19.2mm, 可以更有利于推进控制盘的小型化、薄型化。我们还备

【af16系列的优点】我们将面板前面的高度缩短到2mm(ar16系列)之外, 还可以防止误动作和灰尘附着。在产品的形状方面, 有正方形(面板安装尺寸 22mm/面板切割尺寸 19.2mm)和圆形(面板安装孔尺寸 22mm/面板切割尺寸 19.2mm)

【ar16、af16系列共同优点】我们备有印刷电路板用插座、端子产品, 可以有效地改善配线的作业性。符合全球主要标准, 如UL标准(美国和加拿大)等。所使用的材料均符合eu/rohs指令

"正品 日本富士交流接触器 SC-0 SC-O"的加工定制为否, 品牌是FUJI/富士, 型号为SC-0, 额定电压是220

-380 (V) ， 额定电流为260 (A) ， 机械寿命是5000 (万次) ， 电寿命为50000 (万次) ， 产品认证是CQC， 适用范围为机械