日本富士交流接触器 SC-0 SC-O

产品名称	日本富士交流接触器 SC-0 SC-O
公司名称	上海骏恒自动化有限公司
价格	80.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:fuji/富士 型号:sc-0
公司地址	上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢1层A区
联系电话	86 0577 61738616

产品详情

特点 1.取得国际各种认证（iec、en、vde、ccc、ul/csa、bs） 2.电气寿命 （ac-3）：200万回（03-n3型）
3.辅助触点是适合电子信号的双触点标准配置，最小导通电量只有5v, 3ma（03-n12型） 4.配有ic的超级电磁铁线圈（ac输入/dc激磁方式），保证动作的高可靠性（n5-n16型）－可通用在ac/dc、线圈吸合电压范围广75-120% (200v)
－可防止因电压变动引起的线圈烧毁、不规则的动作，防止触点的溶合－接触器吸合后,
电压下降至65%仍能使用－内置电涌吸收功能－超低的线圈吸合及保持功耗 5.丰富的选件多种选件:
辅助触点块、端子盖、隔离板、电涌吸收器等等 3.富士新一代按钮开关「minico」ar16 和af16 系列的上市公告
富士电机(上海)有限公司(总经理：吉村和夫)4 月开始陆续上市
钮开关，此种按钮开关对面板进深的尺寸进行了缩小和统一。
■背景近年来，控制板的小型化和薄型化在日益扩展，因此对
尺寸的 呼声也越来越高。此外，客户需求也日趋多样化，例如
免锡焊化、 面板表面设计的高档化，等等。
■新产品的优点【ar16 系列的优点】我们将面板的进深尺寸统
mm)，可以更有利于推进控制盘的小型化、薄型化。我们还备

【af16 系列的优点】我们将面板前面的高度缩短到2mm(ar16 系
优美之外，还可以防止误动作和灰尘附着。在产品的形状方面
2×28mm/面板切割尺寸□19.2×24.2mm）、正方形（面板安装
）和圆形（面板安装孔尺 寸φ22mm/面板切割尺寸φ19.2mm）
【ar16、af16 系列共同优点】① 我们备有印刷电路板用插座、
品，可以有效地改善配线的作业性。② 符合全球主要标准，如
标准(美国和加拿大)等。③ 所使用的材料均符合eu/rohs 指令

"正品 日本富士交流接触器 SC-0 SC-O"的加工定制为否，品牌是FUJI/富士，型号为SC-0，额定电压是220

-380（V），额定电流为260（A），机械寿命是5000（万次），电寿命为50000（万次），产品认证是CQC，适用范围为机械