

施耐德CT 家用交流接触器CT-1P/2P/3P/4P

产品名称	施耐德CT 家用交流接触器CT-1P/2P/3P/4P
公司名称	乐清市腾雷电气有限公司
价格	25.00/只
规格参数	加工定制:是 品牌:schneider/施耐德 型号:ct
公司地址	乐清市白石街道东浹村
联系电话	86 0577 62696162 13968750261

产品详情

关于*-*施耐德ct家用交流接触器；施耐德家用交流接触器ct（以下简称接触器）主要用于交流50hz（或60hz），额定工作电压最高至660v，在ac-3使用类别下额定工作电压为380v时额定工作电流至300a的电力系统中，供远距离接通和分断电路，并

可与适当的热过载继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器，经保护操作（运行）可能发生过载的电路。

主要结构及工作原理1、接触器为正装直动式双断点结构，罩盖与躯壳采用耐弧塑料制成，ct采用自动灭弧，形成封闭灭弧室灭弧好，飞弧距离为零。触头采用抗熔焊及耐电磨损的银基合金材料制成，导电性能好，寿命长，对环境无污染。铁芯采用e形结构，体积小。线圈的接线方式有两种可供用户选择，一种两接线端在产品的同一端，另一种两接线端分别在产品的两端，接线灵活方便。底座用玻璃纤维增强塑料制成，强度高，介电性能好。安装方式可以螺钉安装，也可以用导轨安装，拆装方便迅速。导电部件不外露，安全性能好。

正常工作条件和安装条件1、安装地点的海拔不超过2000m2、周围空气温度不超过+40度，且其25h内的平均温度值不超过=35度，周围空气温度下限值为-5度3、安装地点的空气相对湿度在最高+40度时不超过50%，在较低温度时可允许有较高的相对湿度，例如20度时达90%，对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊措施。4、安装地点的污染等级为3级5、接触器允许垂直或水平安装，当垂直安装时，安装而与垂直的倾斜度不大于正负30%

正确的安装接线注意接线端子标志：主电路1l1、3l2、5l3为进线端；2t1、4t2、6t3为出线端。常开辅助触

头的进线端为：13、23、33、43.....常开辅助触头的出线端为：14、24、34、44.....常闭辅助触头的进线端为：11、21、31、41.....常闭辅助触头的出线端

为：12、22、32、42.....线圈接线端为a1和a2

一、服务能力：

1、交货日期：公司所有产品的交货日期为合同签订后3日内或按合同执行。

2、保修期：凡我公司销售出库产品《以售出日期为准》，保修期为12个月。

3、维护响应时间：普通维修或更换：3个工作日；保修期间的紧急维修或更换：24小时。售后服务中心在接到用户要求对所购产品进行必要维修通知后，立即给予答复，并派合格的维护工程师在三个工作日内到达用户现场进行维修。

二、产品调换服务：

三个月内出现质量问题，确定非人为损坏，购方可要求调换；如购方要求调换的产品，须保证产品外观无人为损坏，配件、产品说明书及包装完整。

三、保修期后的维修收费标准：保修期满后负责终身维修，按规定收取维修费。

四、易损件及备用品件保障情况：本公司长期提供易损件及备用件作为及时维修的保障。

五、我批发站产品具有序列号和跟踪制度，可以准确地对客户所购产品进行长期跟踪，确保提供最佳的售后服务质量。

联系电话：0577-62696162 13968750261 金经理

qq: 82961528

"特价销售施耐德CT 家用交流接触器CT-1P/2P/3P/4P"的额定电压为220（V）（V），电寿命是10（万次）（万次），额定电流为16A~63A（A），加工定制是是，型号为CT，适用范围是家用，品牌为Schneider/施耐德，机械寿命是10（万次）（万次），产品认证为CCC，型号报价是16A,20A,25A,32A,40A,63A