气动刀型闸阀/铸钢PZ673H-10C DN200 气动插板阀

产品名称	气动刀型闸阀/铸钢PZ673H-10C DN200 气动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/件
规格参数	型号:PZ673Y、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗 浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673Y、X-10C气动刀型闸阀/铸钢PZ673H-10C DN200 气动插板阀具有切断介质的功能,使得阀门关闭不受介质阻塞。此阀门一般用于纸浆、煤灰、化工原料、污水、食品等介质的流通启闭。压力范围一般都1.6MPa以内使用,温度一般在120 以下使用,高温也可以用特殊材质代替使用。根据密封性能要求可以分软密封和硬密封。软密封可以达到0泄露,硬密封根据不同泄露等级检验。

该阀门操作方便,开启自由,运动灵活可靠; 阀瓣装配维修简单, 密封结构合理, 密封圈更换方便实用。

气动刀型闸阀/铸钢PZ673H-10C DN200 气动插板阀主要性能规范:

公称压力 (MPa) 1.01.6 壳体试验(MPa) 1.52.4 密封试验 (MPa) 1.11.8 工作温度 100

气动刀型闸阀/铸钢PZ673H-10C DN200 气动插板阀主要零部件材质:

体、盖 不锈钢、碳钢、灰铸铁 闸阀 碳钢、不锈钢 阀杆 不锈钢

气动刀型闸阀/铸钢PZ673H-10C DN200 气动插板阀主要外形及连接尺寸:(单位:mm)

MPa	DN	L	D1	D2	Н	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4- M 16	MPa	80	51
	100	51	145	170	465	4- M 16		100	51
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76
	400	89	462	495	1450	16-M20		400	89
	450	89	518	550	1600	16-M20		450	89
	500	114	568	600	1800	16-M20		500	11
	600	114	670	705	2300	20-M22		600	11