

雄义 纤维电加热线 加热线

产品名称	雄义 纤维电加热线 加热线
公司名称	上海雄义电热电器有限公司
价格	28.00/米
规格参数	加工定制:是 品牌:雄义 型号:xy-djrx-001
公司地址	青浦区外青松公路7548弄588号14幢1层A区178室
联系电话	暂无

产品详情

(碳纤维电加热线,碳纤维加热线,碳纤维发热线)应用范围

碳纤维发热线铺设在复合地板、大理石、瓷砖等地面下，组成低温辐射电热采暖系统，采暖效果优于任何采暖方式。适用于住宅、别墅、办公楼、宾馆、学校、医院、游泳池、体育场馆、恒温育雏、蔬菜花卉大棚室等场所。室外应用：适用于道路化雪、机场跑道化雪、屋檐、融雪、阀门、管道保温、防冻、草坪、公共绿地、土壤保温、楼梯化雪、罐体加温防冻等。碳纤维发热线应用在日常用品中：由于碳纤维发热线具有远红外发热的独特功能，被广泛应用于理疗保健用品的制作。市场上出售的：远红外保健电热毯、远红外理疗保健垫、远红外理疗保健床等等，其发热元件都是用碳纤维发热线制成。

(碳纤维电加热线,碳纤维加热线,碳纤维发热线)特点

碳纤维发热线是一种节能型电热线，采用进口高级碳纤维为发热体，具有很高的机械强度和极长的使用寿命，电热线重量轻、柔软，可弯成各种形状，易制成多种电热元件组合模块，能方便地适用各种加热场合的需求。

1、远红外线发射率高，高于普通金属发热丝3倍。2、发热快速，3秒钟开始发热。3、节电效果优于金属发热丝，省电高达30%。

4、绝对线性的电阻特性，电阻精确控制在±3%之内。5、柔软、耐折及抗牵拉，连续弯曲50000次（国标为10000次）以上不会折断，且电阻值保持不变。6、抗拉强度高于钢材3-4倍，刚度高于2-3倍，耐疲劳性高于2倍，重量轻3-4倍，热膨胀小于4-5倍。

7、不会氧化，永不老化，持久耐用。

8、电热转换效率达98%以上，省电节能。

9、工作电流状态下，5000次凹折（30次/分），包覆材料无破损；正向压力9.8牛顿/cm²无破损。

（碳纤维电加热线,碳纤维加热线,碳纤维发热线）技术参数1、外层用耐温105 的柔软pvc或耐温200 的硅橡胶以及耐温280 铁氟龙、氟塑料包覆。

2、全线浸水2h耐压达3750v（ac）无打火不击穿，泄漏电流小于0.002ma，机械强度大于500m 。

公司名称：上海雄义电热电器有限公司电话：021-61524315 021-61524316移动电话：18964514546
18964514549传真：021-65345053公司网站：<http://www.shjrj.cn>

"【雄义】厂家生产直销 纤维电加热线 加热线"的功率为定制（w），加工定制是是，材质为硅橡胶，型号是XY-DJRX-001，直径为3-25（mm），品牌是雄义，长度为20-20000（mm），主要用途是加热，常温电阻为 500M（ ），产品认证是ISO9001CE