

郑州硕邦电缆 ZR-BLV4阻燃铝塑线

产品名称	郑州硕邦电缆 ZR-BLV4阻燃铝塑线
公司名称	郑州硕邦电缆厂
价格	36.00/卷
规格参数	品牌:嵩峰 型号:zr-blv4 芯数:单芯
公司地址	巩义市回郭镇北寺村（住所）
联系电话	0371-64267226 13838033310

产品详情

用途： 本产品适用于交流额定电压u/u450/750v及以下的动力、照明、日用电器、仪器仪表及电信设备用绝缘电缆（电线）

使用特点： 1、u0/u为450/750和300/5002、电缆（电线）长期允许工作温度，bv-90型应不超过90 ，其它型号
缆（电线）敷设漫度应不低于0 .4、允许弯曲斗径：电缆外径d小于25mm时，应不小于4d，电
者，应不小于6d。

注：采用阻燃型，耐火型电缆需在同型号前加注zr.nh字样。如zr-bv

bv线的特性 具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。

电线型号及名称：

- 1.分类和用途是用来分布电流用的，属于布电线类，用字母“b”表示；
- 2.导体材料是铜，用字母“t”表示，布电线中铜芯导体省略表示；
- 3.绝缘材料为聚氯乙烯，用字母“v”表示；
- 4.布电线结构简单，除上面三点，有的还有护套，护套材料为聚氯乙烯也用字母“v”表示；护套材料为橡胶就用字母“x”表示。没有护套以及后面没有的就不用表示。

如bv_v表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线。

常用bv线径

其他相关内容

bv软线用bvr表示，bv橡铜线用bx表示，bv橡铝用blx表示，bv塑铝用blv表示，耐火bv线用nh-bv表示，阻燃bv线用zr-bv表示

用途：普通绝缘电线，家用电线，是最常用的电线类型。

以100平米的新房为类，4平方的铜芯bv电线200米，2.5的400米，1.5的300米，1.5平方的铜芯bv双色电线100米。以上说的是不吊顶装修，如果要吊顶的话1.5的线还要的多一点

bv线径方数还有几种 0.2 0.3 0.4 0.5 300 400 方

常用bv线颜色

常用的bv线颜色有：红色、黄色、蓝色、绿色、黑色、白色、双色（黄、绿）、棕色。

电话：0371-64267226 传真：0371-64239722

手机：13838033310

地址：河南省巩义市回郭镇第三高中南临

网址：<http://www.zzsbdlc.com/>

郑州硕邦电缆厂位于郑州与九朝古都洛阳之间的中原新城巩义市电线电缆工业科技园区。本厂位于巩义第三高中南临(长城路110号)，占

地面积58000平方米，建筑面积36000平方米。具有先进的生产设备和完善的检测设备。本厂可生产聚氯乙烯绝缘电力电缆，耐火电

缆，阻燃电缆，控制电缆，架空绝缘电缆，低烟无卤电缆、橡套电缆，聚氯乙烯绝缘电线及软线，农用地埋线，防老化线，同轴电缆等10

多个品种，1000多个规格型号。我厂始终坚持诚心为本，科技创新，追求完美，铸造精品”的企业宗旨，严把产品质关，从原材

料购进到生产环节都有专业的技术人员严格检验，出厂前每种产品都经过严格的检验合格后方可出厂。我们的质量观是

高标准、精细化、零缺陷”确保产品质量。确保消费者的利益，产品历年来多次经国家、省、市质量监督部门检验合格，并顺利通过

ccc 国家强制性产品认证。面对经济全球化、知识化、信息化的挑战，在秉承优良传统的同时，硕邦电缆不断引进培养现代化的高级经营人

才和专业技术人员，为实现产业现代化、管理科学化、效益最大化、企业规模化，产品名牌的企业目标，发扬硕邦电缆的优良传统，永于开拓，

敢干创新的精神，以我们的真诚，换取用户的放心，与广大客户同舟共济，携手共创美好未来

"郑州硕邦电缆厂家直销 ZR-BLV4阻燃铝塑线"的护套材质为pvc，电线最大外径是国标（mm），绝缘材料为聚铝乙烯绝缘，线芯材质是铝合金线，电压等级为450/750V，标称截面是2.5-240（mm²），型号为ZR-BLV4，品牌是嵩峰，用途为动力装置及照明固定敷设的铝芯绝缘及护套电缆，产品认证是CCC，绝缘厚度为国标（mm），芯数是单芯