

贝雷片设计 山东泰亨 贝雷片

产品名称	贝雷片设计 山东泰亨 贝雷片
公司名称	山东泰亨基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区泰山国际汽配城
联系电话	13583872333

产品详情

贝雷片撤除需要做几个方面的工作

贝雷片撤除尽可能在跨中对贝雷片停止断开，敲出销子，而后对每组贝雷片采纳吊车顺次撤除，假如不可以或许断开撤除，可以或许采纳两台吊车对整组贝雷片停止全体吊装撤除。对付吊车不可以或许间接吊装撤除的贝雷片采纳倒链同步拉出，再停止吊装撤除。6、H型钢撤除应用气焊将工字钢与钢管立柱的衔接件断开，采纳25t吊车对工字钢停止两点吊装。吊点地位必需包管工字钢可以或许均衡吊装。7、衔接系及钢管柱撤除 采纳挖掘机共同，人工切断与钢管的衔接，撤除衔接系；将钢管柱与根基预埋钢板切断，撤除钢管柱。九、质量包管步伐 1、做好导线节制桩、结构物定位桩、水准基点等复测事情，确保施工放线的准确性。2、出场的钢柱需停止抽检，反省顺直度及锈蚀环境，有凹痕、曲折或锈蚀严重的不得应用。钢管厚度不得小于8mm。钢管厚度分歧请求的不得应用。3、立钢柱桩过程当中，严格节制垂直度。焊接时要包管焊缝丰满，并采纳四块10*20*10厚钢板焊接。4、H型钢与钢柱焊接时要做到工字钢外面平坦以便与贝雷架打仗慎密。

贝雷片的摇滚检查以及桥跨坐落

贝雷片是一种建筑工地上经常见到的一种建材，在建造房屋等方面有着非常重要的作用，贝雷片公司，下面我们就来了解一下。

贝雷片的摇滚检查

是需要随时检查摇滚有无故障，桥梁是否被阻或推出过程中有偏移现象；发现问题及时处理，必要时暂停推出，贝雷片施工单位，利用千斤顶局部顶起桥梁，挪动滚轮。

1. 贝雷片的摇滚检查严格控制推、拉速度，贝雷片，用力要均匀，推出要缓慢而平稳，切勿过猛过快。
2. 对岸摇滚也应专人负责，其任务是协助导梁准确地落在摇滚上；如果偏移，可移动摇滚或拨动导梁，

使导梁搭上摇滚。？

贝雷片的桥跨座落？

当桥跨推至预定位置后，先将导梁拆除，装上端柱，准备桥梁就位。

1.贝雷片的桥跨座落就位时，用千斤顶将桥梁下弦杆顶起，取出摇滚和样盘，将摇滚下的桥座移到预先安置好的座板上；然后，将桥跨慢慢落在桥座上。千斤顶与下弦杆之间应垫块厚钢板，贝雷片设计，以便将荷载分散到弦杆的两根槽钢上。其位置放在桁架弦杆与腹杆交点处。

2.贝雷片的桥跨座落桥梁降落时，各千斤顶的降落速度要保持一致，以免桥梁的重量集中在某个千斤顶上，造成千斤顶或桁架弦杆的破坏及其他严重事故。？

钢便桥在世人眼中总是以高大威武的形式存在着，但是，知道它构成的人都应该知道，钢便桥也是由一个个贝雷片安装变成后的钢便桥的，贝雷片具体的安装拆卸需要注意哪些事情。

贝雷片的安装拆卸注意以下情况

工人进入施工现场必须经过三级安全教育，教育合格后方可进行操作。操作时应穿戴防护手套、防滑鞋、安全帽、2M以上要正确系挂安全带等安全防护用品。建筑登高作业(特殊工种)，必须经安全技术培训，考试合格，持特种作业证才能上岗作业。非(特殊工种)未经同意不得单独进行作业。安装拆卸人员必须经过体检，凡患有心脏病、晕高或视力不够以及不适合于登高作业的，不得从事登高架设作业。按照施工方案的要求作业;装拆卸人员必须按高处作业要求挂好安全带;组装后必须进行空载，加载的有效超载试验，并设防雷装置;安装拆卸过程中，严禁人员在架体下面穿越;拆除应按规定从上至下，物件放下应有相应的安全措施，不得随意抛落任何构件;验收合格方向进行作业，未经验收或验收不合格不准进入下一道工序作业。

贝雷片在施工过程要特别注意监理的现场检查。以防事故的发生。

贝雷片设计-山东泰亨(在线咨询)-贝雷片由山东泰亨基础工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东泰亨基础工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工地施工材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!