

高温电缆线KHF46R 宏业

产品名称	高温电缆线KHF46R 宏业
公司名称	安徽宏业仪表电缆有限公司
价格	8.00/米
规格参数	加工定制:是 型号:kffkfvkhf46rjhkffp 品牌:宏业
公司地址	安徽省天长市经济开发区天康大道866号
联系电话	0550-7043587 13955094348

产品详情

氟塑料绝缘氟塑料护套耐高温控制电缆

产品特点:

本产品适用于交流额定电压450v/750v及以下，作电器仪表及电动化控制系统的信号传输线。具有优良的耐腐蚀性能，抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂等；具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大；具有优良的耐燃、耐老化性能、使用寿命长。电子行业中，可用于温度补偿导线，耐低温导线，高温加热导线，耐老化电线及阻燃电线；家用电器行业中，可用于空调机，微波炉，电子消毒柜，电饭煲，电子热水瓶，电暖器，电烤箱，电炒锅，灯具灯饰等的内部布线。

一、生产执行标准采用企业标准。二、使用条件1、环境温度-60~200℃；2、额定电压 u_0/u ：450/750v；3、最小弯曲半径：非铠装电缆不小于电缆外径的6倍；铠装电缆不小于电缆外径的12倍。三、型号、名称、用途如表

型号	名称	用途
kff	铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套控制电缆	敷设在环境温度为-60~200℃场合中
kffp	铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套屏蔽控制电缆	
kff22	铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套钢带铠装控制电缆镀锡	
xkff	铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套控制电缆镀锡	
xkffp	铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套屏蔽控制电缆镀锡	
xkffp22	铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套屏蔽钢带铠装控制电缆	

注：k-控制电缆系列号；f-f46绝缘；p-屏蔽；x-镀锡铜丝；f-f46护套。

耐高温氟塑料安装线及电缆

本产品适用于高温条件、低温条件或特殊条件环境中（如酸、碱、油或化学试剂等）供电器设备或仪表设备的连接，以及上述条件需用的电缆。

一、型号与名称

聚全氟乙丙烯绝缘安装线（简称F46安装线）。af46-聚全氟乙丙烯绝缘安装线。af46span-聚全氟乙丙烯绝缘屏蔽安装线。af46f46span聚全氟乙丙烯绝缘屏蔽护套安装线（缆）。可溶性聚四氟乙烯绝缘安装线。af4-聚四氟乙烯绝缘安装线。af4span-聚四氟乙烯绝缘屏蔽安装线。

"高温电缆线KHF46R"的材料形状为圆线，拉伸强度是15，护套材质为PVCF46，电线最大外径是28（mm），加工定制为是，型号是KFFKFVKHF46RJHKFFP，品牌为宏业，产品认证是CCC，绝缘厚度为0.4-0.8（mm），芯数是1-7