

# 烘箱 贤臣 ghx 不锈钢304

产品名称	烘箱 贤臣 ghx 不锈钢304
公司名称	无锡市贤臣环境实验设备有限公司
价格	6500.00/个
规格参数	品牌:贤臣 型号:ghx 材质:不锈钢304
公司地址	无锡市新惠路44号
联系电话	15716185910 15961894236

## 产品详情

老化试验箱

试验箱材质：

箱材质为1.5mm厚优质冷轧钢板，表面静电喷塑

箱材质为1.2mm厚304sus高级不锈钢拉丝板.

内箱与外箱之间的保温材料为优质超细玻璃纤维

保温效果好，内箱与外箱之间门框连接为玻璃钢

比连接保温效果极好。

### 一、试验箱技术参数:

- 1、温度范围：常温+10 ~ +200 ( 300 )
- 2、温度波动度：±0.5
- 3、温度均匀度：±2
- 4、升温速率：3 /min、5 /min、10 /min

5、采用微电脑智能控温仪，具有设定，测定温度双数字

显示和pid自整定功能，控温精确。

6、控温仪规格：精度：高低温  $\pm 0.1$

解析度： $\pm 0.01$  ；

控温精度： $\pm 0.1$  ；

7、传感器：pt100测试传感器

8、时间继电器：中国欣灵，便于操作，性能稳定。

9、定时关机：设备运行时间可在时间继电器自行设定，

试验结束自动关机

二、试验箱型号规格：

型号	ghx-50	ghx-100	ghx-150
工作室尺寸	350 × 350 × 410	400 × 450 × 550	500 × 500 × 600
外形尺寸(约)	650 × 730 × 730	800 × 780 × 820	900 × 880 × 930
型号	ghx-225	ghx-408	ghx-1000
工作室尺寸	500 × 600 × 750	650 × 750 × 830	1000 × 1000 × 1000
外形尺寸(约)	900 × 980 × 1080	1050 × 1130 × 1060	1450 × 1380 × 1500

(注：非标尺寸可定做)

三、试验箱的安全保护功能:

- 1、电源超载、短路保护
- 2、安全接地保护
- 3、温度超温保护
- 4、时间设置保护。

为保护设备,所有报警均会自动切断电源，并发出声讯提示

"供应烘箱"的品牌为贤臣，型号是GHX，材质为不锈钢304，温度范围是300（ ），功率为3000（W），产品认证是无锡市计量检测中心