

淮安MPP管厂家 江苏桓通环境科技

产品名称	淮安MPP管厂家 江苏桓通环境科技
公司名称	江苏桓通环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市春城镇句茅路边东头山8号
联系电话	13505291399 13505291399

产品详情

mpp管，也叫mpp电力管，一般分为开挖式与非开挖式2种。mpp管以改性聚bing烯为主料，具备抗温、耐压的优势，MPP管厂家，适合用在10千伏之内中低压输电线电缆排管管材。

与传统的“挖槽埋管法”相比，非开挖电力管工程更适应当前的环保要求，去除因传统施工所造成的尘土飞扬、交通阻塞等扰民因素，这一技术还可以在一些无法实施开挖作业的地区铺设管线，如古迹保护区、闹市区、农作物及农田保护区、高速公路、河流等。管材常用规格为直径110mm~中250mm，分为普通型和加强型。普通型适用于开挖铺设施工和非开挖穿越施工埋深小于4M的工程；加强型适用于非开挖穿越施工埋深大于4M的工程。本产品通过国家化学建材测试中心的检测，取得了较好的社会效益和经济效益。

mpp管壁厚目前没有国jia标准，只有行业标准。现行行业标准如下：1、DL/T802.7-2010电力电缆用导管技术条件第7部分：非开挖用改性聚bing烯塑料电缆导管；2、DL/T802.8-2014电力电缆用导管技术条件第8部分：埋地用改性聚bing烯塑料单壁波纹电缆导管。

MPP电力管还有几种名称？MPP电力电缆保护管又称作MPP电力管、MPP电缆管、MPP通信管、MPP电缆穿线管。7.MPP电力管运输、搬运、堆放注意事项有哪些？1、按照国家规定的标准，包括各行业或生产厂家的标准，管材在运输、装卸和搬运时要小心轻放，不得受到剧烈撞击。严禁抛、摔、滚动及烈日暴晒，缆绳与管材接触处宜有软质材料隔离保护。

mpp电力管详细规格和参数

MPP电力管常用规格和参数有以下几种：

- 1.普通MPP管的直径为110毫米（mm），160毫米、180毫米、200毫米、225毫米、250毫米
- 2.直径为110毫米（mm），MPP管常用壁厚是6毫米，8毫米和10毫米厚。
- 3.直径为160毫米（mm），壁厚为7毫米、8毫米、9毫米、10毫米和12毫米

- 4.直径为180毫米（mm），常用壁厚是10毫米，12毫米和15毫米厚。
- 5.直径为200毫米（mm），壁厚10毫米、12毫米、13毫米、15毫米和16毫米。
- 6.直径为225毫米（mm），MPP管常用壁厚15毫米和18毫米厚。
- 7.直径为250毫米（mm），MPP管常用壁厚17毫米和20毫米厚。

淮安MPP管厂家-江苏桓通环境科技由江苏桓通环境科技有限公司提供。江苏桓通环境科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 镇江 的钢管等行业积累了大批忠诚的客户。桓通带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！