

3mm超细直径高功率高性能单头加热管小直径单端加热棒

产品名称	3mm超细直径高功率高性能单头加热管小直径单端加热棒
公司名称	昆山元立达电子有限公司
价格	110.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:huafll 型号:l=a
公司地址	玉山镇朝阳西路307号
联系电话	15062648306

产品详情

单头电热管技术参数

耐压值	绝缘值	线长允许偏差	管径允许偏差	管
1.5kv以上/5s	500m 以上	±0.1mm	±0.2mm	
电阻值允许偏差				
功率 200w时 ±15%功率 > 200w 500时 ±10%功率 > 500w时 ±5%				

安装和使用注意事项：

1. 电热元件所装位置接触面应平整无凹凸现象。安装合理，装配到位，不得有松动现象，以免影响电热元件正常功能。
2. 电热元件不能超温使用，必须有配置温控系统，确保电热元件在常温下正常使用。
3. 不得擅自添加元件改动原电热元件的造型，以免影响元件正常功能。
4. 电热元件应放置干燥处，避免浸水以免影响它的绝缘性能。
5. 安装时先检查安装位置与电热元件规格是否相符，电压是否一致。
6. 安装后再检查内六角螺栓是否锁紧，接线座螺栓及接线栓是否锁紧，以免热胀冷缩影响产品寿命。
7. 电热元件在首次加热冷却后再锁紧一次，可延长产品寿命。

8. 本产品应在指定电压下使用，本公司建议使用稳压器，以免电压变动影响产品效果。

"3mm超细直径高功率高性能单头加热管小直径单端加热棒"的功率为1 (W)，使用寿命是8000 (h)，工作电压为6110220380 (V)，加工定制是是，材质为不锈钢321，管径是3 (mm)，型号为L=A，品牌是H UAFL，主要用途为加热，产品认证是ISO9001