

# 10KV三芯冷缩电缆终端头,NLS-10/3.1电缆终端头,电缆终端头

产品名称	10KV三芯冷缩电缆终端头,NLS-10/3.1电缆终端头,电缆终端头
公司名称	乐清市上炬电力科技有限公司
价格	175.00/套
规格参数	加工定制:否 品牌:上炬 型号:shjs-10/3.1
公司地址	浙江省乐清市柳市镇长春工业区
联系电话	18958832931

## 产品详情

批发10kv三芯冷缩电缆终端头,nls-10/3.1电缆终端头,冷缩终端头

乐清市上炬电力科技有限公司

冷缩电缆终端头 冷缩电缆终端头是利用弹性体材料(常用的有硅橡胶和乙丙橡胶)在工厂内注射硫化成型,再经扩径、衬以塑料螺旋支撑物构成各种电缆附件的部件。现场安装时,将这些预扩张件套在经过处理后的电缆末端或接头处,抽出内部支撑的塑料螺旋条(支撑物),压紧在电缆绝缘上而构成的电缆附件。因为它是在常温下靠弹性回缩力,而不是像热收缩电缆附件要用火加热收缩,故俗称冷收缩电缆附件。早期的冷收缩电缆终端头只是附加绝缘采用硅橡胶冷缩部件,电场处理仍采用应力锥型式或应力带绕包式。现在普遍都采用冷收缩应力控制管,电压等级从10kv到35kv。冷缩电缆终端头,1kv级采用冷收缩绝缘管作增强绝缘,10kv级采用带内外半导电屏蔽层的接头冷收缩绝缘件。三芯电缆终端分叉处采用冷收缩分支套。冷缩电缆终端头具有体积小、操作方便、迅速、无需专用工具、适用范围宽和产品规格少等优点。与热收缩式电缆附件相比,不需用火加热,且在安装以后挪动或弯曲不会像热收缩式电缆附件那样出现附件内部层间脱开的危险(因为冷缩电缆终端头靠弹性压紧力)。与预制式电缆附件相比,虽然都是靠弹性压紧力来保证内部界面特性,但是它不像预制式电缆附件那样与电缆截面一一对应,规格多。

"批发10KV三芯冷缩电缆终端头,NLS-10/3.1电缆终端头,电缆终端头"的颜色为黑色,耐压是0(KV),型号为SHJS-10/3.1,品牌是上炬,产品认证为0,材质是硅树脂,加工定制为否,阻燃性是0,耐温为10( )