

WMK-33路脉冲控制仪-感受稳定性能 专业品质

产品名称	WMK-33路脉冲控制仪-感受稳定性能 专业品质
公司名称	河北乔达环保科技有限公司
价格	630.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:siemens/西门子 型号:jmk-20
公司地址	泊头市四营开发区
联系电话	0317-8188867 13903271043

产品详情

【主营产品】科达环保专业生产布袋除尘器、单机脉冲除尘器、旋风除尘器、木工除尘器、静电除尘器等整机系列。另外为保证我公司设备的质量，还下设配件生产车间，滤袋车间主要加工制做各种规格的滤袋，有氟美斯滤袋、针刺毡滤袋、防静电滤袋、三防滤袋、拒水防油滤袋、pps高温滤袋、诺美克斯滤袋、腹膜滤袋等各种材质的滤袋，骨架生产车间主要加工制做除尘骨架、除尘袋笼、有机硅骨架、镀锌骨架、梯形骨架、插接式骨架等。电器车间主要生产各种规格的脉冲控制仪、单片机控制仪、plc控制柜、程序控制柜、程序控制仪等。输送设备车间主要加工制做星型卸灰阀、钢性叶轮给料机、星型卸料器、螺旋输送机、插板阀、双层插板阀、粉尘加湿机等。价格合理，质量最优。欢迎来人来电洽谈！

【本机特点】：

wmk-6型脉冲控制仪、wmk-20型脉冲仪，分为1至30等门位，电压分别有24v、30v、36v、90v、110v、220v各种，采用选进的cmos数字集成电路，可控硅输出，性能可靠，调试方便，维修容易。jmk-10型、wmk-20型无触点集成电路脉冲控制仪(器)，设计了数字设定电路（即10型机10门输出任意设定。20型机20门输出、10门任意设定）。使用时可在全部输出门数范围内选取所需要的门数，两机显示采用led共阴数码管，美观清晰。二、脉冲控制仪主要技术指标1．脉冲间隔：0.8秒-30秒2．脉冲宽度：0.01秒-0.5秒3．使用温度：-20 -45 4．电源电压：220v 50hz ±20%5．输出电压：24v 36v 110v 220v6．整机功耗：40w7．外型尺寸：100×200×300mm8．重量：约3kg详情登录：<http://www.kdchcuhen.com> 24小时咨询热线：18603178867

脉冲控制仪采用微处理智能控制，可根据清灰要求，调整脉冲间隔和脉冲宽度，对除尘器实行定时清灰，它主要同微处理器电路、数字显示、操作键盘、电子开关、稳压电源等组成，智能化程度高，工作稳定可靠，可安装在控制室内或直接安装在除尘器上脉冲控制仪是袋式除尘器喷吹清灰系统的主要控制设备，它的输出信事情直接控制电磁脉冲阀，采用压缩空气对滤袋循序喷吹清灰，使除尘器的阻力保持在设定范围内，以保证除尘器的处理能力和收尘效果。控制仪采用微处理智能控制，可根据清灰要求，调整脉冲间隔和脉冲宽度，对除尘器实行定时清灰，它主要同微处理器电路、数字显示、操作键盘、电子开关、稳压电源等组成，智能化程度高，工作稳定可靠，可安装在控制室内或直接安装在除尘器上。脉冲控制仪是袋式除尘器喷吹清灰系统的主要控制设备，它的输出信事情直接控制直角电磁阀，采用压缩

空气对滤袋循序喷吹清灰，使除尘器的阻力保持在设定范围内，以保证除尘器的处理能力和收尘效果。

【适用领域】:主要适用于环保设备、冶金、化工、粮食、水泥、筑路、干燥设备、钢铁、建材等工业机械行业的工业化自动控制。

【购买需知】：

- 一、 此产品能实现工业化自动控制，可节省工人时间。
- 二、 标注价格均为虚拟价格，如需订货请与旺旺或qq、电话联系。
- 三、 本产品有大量库存，控制从1-99路可供选择，用户在选购时注明工作电压即可。
- 四、 此产品为电子类产品，因些运输时我们会打好木包装，以免造成动输途中损失。
- 五、 取货前请货物情况，如有问题请拒收，我们会做出妥善安排！
- 六、 发票会在货物发出后三天内开出，如遇周六日，将向会顺延！

"供应WMK-33路脉冲控制仪-感受稳定性能 专业品质"的是否提供加工定制为是，品牌是Siemens/西门子，型号为JMK-20，用途是除尘器自动清灰控制，产品认证为有