

优质现货，工厂高品质OMRON欧姆龙带线防水行程开关 D4C-3202

产品名称	优质现货，工厂高品质OMRON欧姆龙带线防水行程开关 D4C-3202
公司名称	乐清市耀圣电气有限公司
价格	18.00/个
规格参数	品牌:omron/欧姆龙 型号:d4c-3202 结构类型:微动式
公司地址	浙江乐清市柳市
联系电话	86 0 057762966170

产品详情

联系方式:13262312520 057761733190 qq971131487

d4c系列金属外壳行程开关 metal cover series limited switch

防护等级protection degree		ip67
寿命 life	机械的mechanical	1,000万次以上ten million times above
	电气的eleatrical	20万次以上two hundred thousand times above
操作速度operation speed		0.1mm-0.5m/s
操作频率 operation frcquency	机械的mechanical	120次 /分(times/m)
	电气的eleatrical	30次/分(times/m)
绝缘电阻insulation resistance		100m 以上 (dc500v)
接触电阻 (初期值) contact resistance(initial value)		300m 以下(below) 400m以下
耐电压 with stand voltage (350/60hz 1分钟)	同极端子间betweenthe terminals of same pole	ac1,000v
	充电金属部间betweencharged metal parts	ac1,500v
	非充电金属部间betweennon-charged metal parts	ac1,500v
振动vibration	误动作misopertion	10~55hz复振幅(amplitude)1.5mm
耐冲击 impact	耐久durable	1,000m/s ² 以上
	误动作misopertion	500m/s ² 以上

该产品可组合成多回路控制the product can serve as multi-circuit controller

突入电流 sudden current	常闭nc	最大(max)30a
	常开no	最大(max)15a
使用温度ambient operation temperature		-10~+70
使用湿度humidity		90%

动作特性operation speciality 形式mode	d4c-1520	d4c-1531	d4c-1532	d4c-1550	d4c-1501	d4c-3202
of 最大(max)	1580g	1,800g	1,800g	150g	1,200g	1,200g
rf 最小(min)	150g	450g	450g	-	450g	450g
pt 最大(max)	25 °	1.8mm	1.8mm	15 ° -	1.8mm	1.8mm
ot 最小(min)	40 °	3mm	3mm	-	3mm	3mm
md 最大(max)	3 °	0.2mm	0.2mm	-	0.2mm	0.2mm
op	-	24.9 ± 1mm	34.3 ± 1mm	-	15.7 ± 1mm	24.9 ± 1mm
tt	-	(5)mm	(5)mm	-	-	(5)mm

优势经销，欢迎来电咨询，可开17%增票

"优质现货，工厂直销高品质OMRON欧姆龙带线防水行程开关 D4C-3202"的开关类型为常开，额定电压是220（V），工作行程为90，结构类型是微动式，额定电流为10（A），超行程是0，应用范围为工业，型号是D4C-3202，品牌为OMRON/欧姆龙，产品认证是CCC