

[现货批发] 天得小型密封 防水带线 限位/行程开关 TZ-3104 [图]

产品名称	[现货批发] 天得小型密封 防水带线 限位/行程开关 TZ-3104 [图]
公司名称	乐清市柳市林欧电器厂
价格	45.00/只
规格参数	品牌:tend/天得 型号:tz-3104 结构类型:直动式
公司地址	浙江乐清市浙江省 乐清市 柳市 新光工业区 张宅路150号
联系电话	86 0577 62876174 18968787833

产品详情

天得行程开关tz31系列参数 标配三米线

特征								
.双回路型限动开关，用途广泛								
.具坚固之一体铸造铝合金外壳								
.高机械强度								
.具耐油，防水和防尘结构								
规格								
额定电压(v)	非电感性负载				电感性负载			
	电阻性负载		灯泡负载		电感性负载		马达负载	
	nc	no	nc	no	nc	no	nc	no
125 vac	5(0.1)		1.5	0.7	3			
250 vac	3		1	0.5	2			
8 vdc	5(0.1)		2		5	4	3	
14 vdc	5(0.1)		2		4	4	3	
30 vdc	4(0.1)		2		3	3	3	
125 vdc	0.4		0.05				0.05	
250 vdc	0.2		0.03		0.4		0.03	
					0.2			
· 特性								
额定电压	5a 125v,3a 250vac							
操作速度	1mm~1m/s							
操作频率	机械：120次/分 电气：30次/分							

接点电阻	15m 以下
绝缘电阻	100 以上(在 500vdc以下)
耐电压	不连续端子间：1, 000vac, 50、60hz持续一分钟 端子和接地间：1, 500vac, 50、60hz, 持续一分钟 端子和无载电流金属之间：1, 500vac, 50/60hz持续一分钟
振动	动作耐久：10~55hz,1.5mm 双振幅
冲击	机械耐久：1000m/s ² 以上 (约30g以上) 误动作耐久：500m/s ² 以上(约30g以上)
使用周温	-10~+70
湿度	最大 95%rh
湿度	机械：1, 000万次以上 电气：20万次以上
使用寿命	iec:ip67
重量	约360g(电缆线长3m) 约540g(电缆线长5m)

型式	tz-3101	tz-3102	tz-3103	tz-3104	tz-3110
of 最大	1200gf(11.77n)	1200gf(11.77n)	1200gf(11.77n)	580gf(5.69n)	1200gf(11.77n)
rf 最小	450gf(4.41n)	450gf(4.41n)	450gf(4.41n)	150gf(1.47n)	450gf(4.41n)
pt 最大	1.8mm	1.8mm	1.8mm	25	1.8mm
ot 最小	3mm	3mm	3mm	40	3mm
md 最大	0.2mm	0.2mm	0.2mm	3	0.2mm
op	15.7 ± 1mm	28.5 ± 1mm	28.5 ± 1mm	-	28.5 ± 1mm

型式	tz-3111	tz-3112	tz-3113	tz-3169
of 最大	1800gf(17.65n)	1800gf(17.65n)	1800gf(17.65n)	150gf(1.47n)
rf 最小	450gf(4.41n)	450gf(4.41n)	450gf(4.41n)	-
pt 最大	1.8mm	1.8mm	1.8mm	15 °
ot 最小	3mm	3mm	3mm	-
md 最大	0.2mm	0.2mm	0.2mm	-
op	24.9 ± 1mm	34.3 ± 1mm	34.3 ± 1mm	-

"[现货批发] 天得小型密封防水带线 限位/行程开关 TZ-3104 [图]"的开关类型为常开，额定电压是250 (V)，工作行程为10，结构类型是直动式，额定电流为5 (A)，超行程是15，应用范围为广泛，型号是TZ-3104，品牌为TEND/天得，产品认证是ccc,ccc,ccc